

i-SENSYS LBP351x LBP352x

Rýchle a vysokokapacitné čiernobiele laserové tlačiarne pre vyťažené pracovné skupiny.

Vysokokapacitná tlač ideálna pre pracoviská s vysokou produktivitou hľadajúce flexibilné čiernobiele laserové tlačiarne.



Rýchla a flexibilná tlač

- Čiernobiela tlač rýchlosťou 55 str./min (LBP351x) alebo 62 str./min (LBP352x)
- Možnosť voľby flexibilných konfigurácií – zariadenia sú vhodné pre vyťažené pracovné prostredia, ktoré vyžadujú spoľahlivú a všestrannú tlačiareň.

Vysoká kapacita v malom vyhotovení

- Veľká kapacita 600 strán v štandardnej výbave s možnosťou rozšírenia na 3 600 strán.
- Tento kompaktný a šikovný kancelársky spoločník zaberá napriek veľkej kapacite málo miesta.
- Okrem toho obsahuje tonerovú kazetu s vysokou výťažnosťou, ktorá umožní vytlačiť viac strán a ešte viac tak zvýšiť vašu produktivitu.
- Stvorené pre všestrannosť. Obojstranná tlač dokumentov formátu A5 a A4 v priebehu niekoľkých sekúnd.

Tlač prostredníctvom cloudu a mobilných zariadení

- Vďaka podpore aplikácií Apple AirPrint (iOS) a Mopria (Android) môžete bez problémov tlačiť z akéhokoľvek kompatibilného zariadenia.
- Profitujte z pokročilejších funkcií vďaka mobilnej aplikácii Canon PRINT Business.
- Pripravenosť na používanie služby Google Cloud Print zaisťuje plynulú integráciu.

Šikovné sieťové funkcie a možnosti spravovania

- Podpora jazykov tlače PCL5e/6 a Adobe PostScript umožňuje bezproblémovú integráciu do spravovaných sieťových prostredí.
- Tlačiarne sú vhodné do prostredí so spravovanými službami tlače a kompatibilné so systémom na správu služieb na diaľku e-Maintenance od spoločnosti Canon.
- Možnosť začlenenia do platformy na správu výstupu uniFLOW od spoločnosti Canon prináša účinnosť a zabezpečenie funkcie My Print Anywhere a ďalšie výhody spojené s účtovaním a návratnosťou investícií.



TLAČ



ETHERNET

Canon

Jednotka podávača papiera B1

- Prídavná kazeta na papier na 500 listov; k hlavnej jednotke možno pridať 4 jednotky.

Zásobník na papier G1

- Prídavný zásobník na papier na 1 500 listov.

Hladký podstavec M1

- Podstavec možno použiť pod samostatne stojace zariadenie, vďaka čomu bude umiestnené vyššie; nižšia verzia.

Hladký podstavec N1

- Podstavec možno použiť pod samostatne stojace zariadenie, vďaka čomu bude umiestnené vyššie; vyššia verzia.

Kazeta formátu A5 A1

- Voliteľná kazeta, ktorá nahrádza štandardnú kazetu a umožňuje vysokorychlostnú tlač vo formáte A5.

Kazeta na voliteľné médiá A1

- Kazeta na papier so šírkou 102 až 170 mm a dĺžkou 148 až 282 mm (vrátane formátu A6), ktorou sa nahrádza štandardná kazeta.

Podávač na obálky A1

- Podávač na veľkoobjemovú tlač obálok.

Súprava na tlač čiarových kódov F1

- Nainštaluje písmo potrebné na tlač čiarových kódov. Táto súprava sa dodáva v škatuli a obsahuje licenčné osvedčenie potrebné na aktiváciu.

Karta SD C1

- Pamäťová karta SD s kapacitou 8 GB na rôzne funkcie, ako je zaraďovanie tlačových úloh do frontu, zabezpečená šifrovaná tlač, zabezpečená tlač a elektronické triedenie.

Súprava písiev PCL C1

- Umožňuje tlač s kódovaním Unicode v systéme SAP a podporuje písmo Andale.

Súprava na používateľskú údržbu A1

- Súprava s náhradnými komponentmi vrátane fixačnej jednotky, prenosového valčeka a podávacieho valčeka. Výmenu komponentov je potrebné vykonať po každých 225 000 stranách.

i-SENSYS LBP351x LBP352x



Hlavná jednotka

Hlavná jednotka a 1 až 4 jednotky podávača papiera B1

Hlavná jednotka a 1 až 3 jednotky podávača papiera B1 a zásobník na papier G1

JEDNOTKA TLAČIARNE

Rýchlosť tlače

Jednostranná (A4): až do 55 str./min (LBP351x), 62 str./min (LBP352x)
 Obojstranná (A4): až do 36,5 obr./min (LBP351x), 41,4 obr./min (LBP352x)

Metóda tlače

Čiernobiela tlač laserovým lúčom

Kvalita tlače

Až 1200 x 1200 dpi

Rozlíšenie tlače

Až 600 x 600 dpi

Čas zahrievania

Pribl. 29 sekúnd alebo menej od zapnutia

Čas vytlačenia prvej strany

Pribl. 7,0 sekundy

Odporúčany mesačný objem tlače

3 000 až 16 000 strán za mesiac (LBP351x)
 5 000 až 20 000 strán za mesiac (LBP352x)

Pracovné zaťaženie

Max. 250 000 strán za mesiac (LBP351x)¹
 Max. 280 000 strán za mesiac (LBP352x)¹

Okraje tlače

5 mm hore, dole, vľavo a vpravo

Rozšírené funkcie tlače

Zabezpečená tlač
 Tlač z pamätového kľúča USB (JPEG/TIFF/PDF)
 Tlač čiarových kódov²
 Podpora funkcie Google Cloud Print
 iOS: AirPrint, aplikácia Canon PRINT Business
 Android: certifikácia Mopria, doplnok Canon Print Service Plug-in, aplikácia Canon PRINT Business

MANIPULÁCIA S MÉDIAMI

Vstup papiera (štandardný)

Kazeta na 500 listov
 Viacúčelový zásobník na 100 listov

Vstup papiera (voliteľný)

Možnosť 1: kazeta na 500 listov x 3, zásobník papiera na 1 500 listov
 Možnosť 2: kazeta na 500 listov x 4
 Ďalšie: kazeta A5 na 500 listov (nahradza štandardnú kazetu), kazeta na voliteľné médiá na 500 listov (nahradza štandardnú kazetu), podávač obálok na 75 listov (nahradza viacúčelový zásobník)

Výstup papiera

500 listov lícom nadol, 100 listov lícom nahor

Typy médií

Obyčajný papier, hrubý papier, štitok, obálka

Veľkosti médií

Kazeta (štandardná a voliteľná):
 A4, B5, A5, LGL, LTR, EXE, FLS, K16
 Vlastná veľkosť - šírka: 148 až 216 mm, dĺžka: 210 až 356 mm

Viacúčelový zásobník:
 A4, B5, A5, A5 (na šírku), A6, LGL, LTR, EXE, FLS, K16, STMT, kartotecný lístok (3" x 5"), obálka (COM10, Monarch, DL, ISO-C5)
 Vlastná veľkosť - šírka 76 až 216 mm, dĺžka 127 až 356 mm

Kazeta formátu A5:
 A5 (na šírku)
 Kazeta na voliteľné médiá:
 A5, A6, STMT
 Vlastná veľkosť - šírka: 102 až 170 mm, dĺžka: 148 až 282 mm

Zásobník papiera na 1 500 listov:
 A5, A6, STMT
 Podávač na obálky:
 Obálka
 Vlastná veľkosť - šírka: 90 až 178 mm, dĺžka: 160 až 254 mm

Hmotnosti médií

Kazeta: 60 až 120 g/m²
 Viacúčelový zásobník: 60 až 199 g/m²

Obojstranná tlač

Automaticky
 Kazeta (štandardná a voliteľná):
 A4, B5, A5, LGL, LTR, EXE, FLS
 Vlastná veľkosť³ - šírka: ako pre A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/FLS, dĺžka: 210 až 356 mm
 60 až 120 g/m²

Kazeta formátu A5:
 Nie je k dispozícii
 Kazeta na voliteľné médiá:
 A5
 Vlastná veľkosť³ - šírka: ako pre formát A5, dĺžka: 148 až 282 mm
 60 až 120 g/m²

Zásobník papiera na 1 500 listov:
 A4, LGL, LTR
 60 až 120 g/m²

Podávač na obálky:
 Nie je k dispozícii

VŠEOBECNÉ FUNKCIE

Požiadavky na napájanie

220 - 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)

Spotreba energie

Maximálna: pribl. 1 650 W alebo menej
 Aktívny režim: pribl. 850 W alebo menej
 Pohotovostný režim: pribl. 19 W alebo menej
 Režim spánku: pribl. 1,1 W alebo menej
 Vypnuté napájanie: 0,17 W alebo menej
 Typická spotreba elektrickej energie (TEC): 2,4 kWh/týždeň (LBP351x)
 2,8 kWh/týždeň (LBP352x)
 Čas nečinnosti pred prechodom do režimu spánku: 5 až 60 min (predvolene: 5 min)
 Čas nečinnosti (predvolene) na prechod do režimu automatického vypnutia: 4 h (predvolene)

Úroveň hluku

Akustický výkon⁴
 Aktívny režim: 71 dB alebo menej
 Pohotovostný režim: nepočuteľný

Akustický tlak⁴
 Aktívny režim: 56/57 dB (LBP351x/LBP352x)
 Pohotovostný režim: nepočuteľný

Rozmery (Š x H x V)

415 mm x 529 mm x 438 mm

Hmotnosť

Pribl. 26,2 kg

Prevádzkové podmienky

Teplota: 10 až 30 °C (50 až 86 °F)
 Vlhkosť: 20 až 80 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)

Ovládacie panel

5-riadkový LCD, 5 LED (online, pripravené, správa, úloha a šetrenie energie), tlačidlá, 10-tlačidlová numerická klávesnica

OVĽÁDAČ

Rýchlosť procesora

528 MHz + 264 MHz

Pamäť

1 GB

Jazyky tlačiarnie

UFRII (extra rýchle vykresľovanie), PCL5e⁵, PCL6, Adobe[®] PostScript

Písma

93 písiem PCL, 136 písiem PS

Rozhranie a možnosti pripojenia

Vysokorychlostné USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

Softvér a správa tlačiarnie

Vzdialené používateľské rozhranie (RUI)
 Správa ID oddelení
 Nástroj na zisťovanie stavu toneru
 Konzola na správu IW: serverový softvér slúžiaci na centralizovanú správu skupiny zariadení
 eMaintenance: vstavaný systém RDS umožňuje využívanie diaľkových služieb eMaintenance, ako sú metrické snímanie, automatická správa spotrebného materiálu a diaľková diagnostika
 Kompatibilita uniFLOW so softvérom uniFLOW Login Device Client pre SFP MEAP

Kompatibilita s operačnými systémami

Windows[®] 10/Windows[®] 8.1/Windows[®] 8/Windows[®] 7/
 Windows[®] Vista/Server[®] 2012R2/Server[®] 2012/Server[®] 2008R2/
 Server[®] 2008/Server[®] 2003R2/Server[®] 2003
 Mac OS X verzia 10.5.8 a vyššia
 Linux[®]/Citrux

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Univerzálne kazety

Štandardná: kazeta 039 (11 000 strán)⁸
 S vysokou výťažnosťou: kazeta 039H (25 000 strán)⁸

PRÍSLUŠENSTVO/MOŽNOSTI

Položky

Podávač papiera PF-B1 (kazeta na 500 listov) x 4
 Kazeta na formát A5 A1 (500 listov)
 Kazeta na voliteľné médiá A1 (500 listov)
 Zásobník papiera G1 (1 500 listov)
 Podávač na obálky A1 (75 listov)
 Karta SD C1 (pamätová karta SD s kapacitou 8 GB)
 Súprava na tlač čiarových kódov F1 (umožňuje tlač čiarových kódov)
 Súprava písiem PCL C1 (umožňuje tlač s kódovaním Unicode v systéme SAP a podporuje písmo Andale)
 Súprava na používateľskú údržbu A1 (súprava na pravidelnú údržbu vrátane fixačnej jednotky/prenosového valčeka/podávacieho valčeka, výťažnosť 225 000)
 MiCard Multi (čítačka kariet na účely identifikácie kartami s čipom RFID alebo magnetickými kartami so systémom uniFLOW)
 MiCard Plus (čítačka kariet na účely identifikácie kartami s čipom RFID alebo magnetickými kartami so systémom uniFLOW)
 Hladký podstavec M1 (nižší typ)
 Hladký podstavec N1 (vyšší typ)

Poznámky pod čiarou

^[1] Pracovné zaťaženie je definované ako maximálny počet vytlačených strán za jeden maximálne vyťažovaný mesiac. Použitie nad mieru odporúčaného pracovného zaťaženia môže skrátiť životnosť produktu.

^[2] Príslušenstvo - súprava na tlač čiarových kódov F1 - je povinné.

^[3] Nastavenie ovládača mimo uvedených veľkostí nie je k dispozícii. Tlač je možná len prostredníctvom nastavení v aplikácii.

^[4] Deklarovaná emisia hluku je v súlade s normou ISO 9296.

^[5] Podporované sú len príkazy. Vyžaduje sa ovládač tlačiarnie tretej strany alebo priama tlač z aplikácie.

^[6] Len webová distribúcia.

^[7] Podľa normy ISO/IEC 19752.

^[8] Tlačiareň sa dodáva s kazetou 039.

Vysokokapacitné a rýchle čiernobiele tlačiarne pre vyťažené pracovné skupiny.

i-SENSYS LBP351x LBP352x



Rýchle čiernobiele laserové tlačiarne s kompaktným dizajnom. Tieto vysokokapacitné tlačiarne sú ideálne pre vyťažené pracoviská.

Dátum uvedenia do predaja: júl 2016

Podrobnosti produktu:

Názov produktu	Kód Mercury	Kód EAN
i-SENSYS LBP351x EUR	0562C003AA	4549292051377
i-SENSYS LBP352x EUR	0562C008AA	4549292051421

Voliteľné príslušenstvo:

Názov produktu	Kód Mercury	Kód EAN
Podávač papiera PF-B1	0563C001AA	4549292051445
Jednotka zásobníka na papier PD-G1	0563C002AA	4549292048575
Podávač obálok EF-A1	0563C003AA	4549292048582
Kazeta na formát A5 C-A1	0563C004AA	4549292048599
Kazeta na voliteľné médiá CM-A1	0563C005AA	4549292048605
Súprava písom PCL C1	0643A029AA	4549292048605
Karta SD C1	0655A004AA	4549292051452
Súprava na tlač čiarových kódov F1	0660A018AA	4960999689562
Hladký podstavec M1	1630C001AA	8714574633770
Hladký podstavec N1	1631C001AA	8714574637013
Súprava na používateľskú údržbu UM-A1	0563C009AA	4549292048568

Spotrebný materiál:

Názov produktu	Kód Mercury	Kód EAN
Kazeta 039	0287C001AA	4549292031485
Kazeta 039H	0288C001AA	4549292031492

Rozmery/logistické informácie:

Názov produktu	Kód Mercury	Typ balenia	Množstvo v jednom balení	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	Výška (mm)	Hmotnosť (kg)
i-SENSYS LBP351x EUR	0562C003AA 0562C008AA	Škatuľa	1	530	710	526	30,5
i-SENSYS LBP352x EUR		Paleta	4	730	1 080	1 170	134,6
		40' kontajner HCD	264	-	-	-	-

Obsah balenia

- Hlavná jednotka
- Kazeta Canon 039
- Napájací kábel
- Úvodná príručka
- Disk DVD-ROM s používateľským softvérom
- Záručný list