

imagePROGRAF
PRO-2100

VYSOKOKVALITNÁ TLAČ S POKROČILÝM SPRACOVANÍM OBRAZU

24-palcová tlačiareň
v kompaktnom prevedení,
ktorá ponúka vysokokvalitnú
tlač v odvetví tlače grafických
produktov, krásneho umenia,
ako aj poskytovania tlačových
služieb za úhradu.



- **Tlač na základe hesla**
Obmedzte prístup a zvýšte bezpečnosť pomocou nastavenia povolení tlače a individuálnych hesiel pre každého používateľa
- **Automatizované postupy**
Inteligentná manipulácia s médiami automaticky zistí typ média a odhadne množstvo zostávajúceho média
- **Softvérové riešenia**
Softvér Professional Print umožňuje jemné doladenie a zobrazenie funkcií rozloženia či tlače vzorov priamo na obrazovke
- **Prevádzková efektívnosť**
Zvýšte svoju produktivitu práce pomocou uloženia nastavení rutinných tlačových úloh na individuálnej úrovni
- **Tlač bez okrajov**
Tlačte obrázky bez okrajov rôznych rozmerov zo zvitku jednej veľkosti s vysokou presnosťou nastavenia okrajov

SORTIMENT PRODUKTOV



imagePROGRAF PRO-2100



imagePROGRAF PRO-4100



imagePROGRAF PRO-6100

Canon

TECHNICKÉ PARAMETRE

imagePROGRAF PRO-2100

TECHNOLÓGIA

Typ tlačiarnie	12-farebná, 24"/610 mm						
Technológia tlače	Canon BubbleJet on Demand, 12-farebný integrovaný typ (12 čírov na tlačovú hlavu x 1 tlačová hlava)						
Rozlíšenie tlače	2 400 x 1 200 dpi						
Počet dýz	18 432 dýz (1 536 dýz x 12 farieb)						
Presnosť čiar	±0,1 % alebo menej Vyžadujú sa nastavenia používateľa. Tlačové prostredie a médiá sa musia zhodovať s tými, s ktorými sa realizovali nastavenia. Požadovaný papier pre CAD: výlučne obyčajný papier, pauzovací papier CAD, kriedový papier, priehľadná matná fólia CAD.						
Odstup dýz	600 dpi x 2, zahŕňa detekciu nefunkčných dýz a kompenzačný systém						
Veľkosť kvapôčky atramentu	minimálne 4 pl na farbu						
Kapacita atramentu	Predajný atrament: 160 ml/330 ml/700 ml Dodávaný základný atrament: 160 ml						
Typ atramentu	Pigmentové atramenty - čierna, matná čierna, azúrová, purpurová, žltá, fotografická azúrová, fotografická purpurová, sivá, fotografická sivá, červená, modrá, optimalizátor farieb						
Kompatibilita s operačnými systémami	Microsoft Windows: 32-bitová verzia: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64-bitová verzia: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2, Windows Server 2019 Apple Macintosh: OS X 10.11.6, macOS 10.12-macOS 10.15						
Jazyky tlačiarnie	SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)						
Štandardné rozhrania	USB A Port: priama tlač z pamätového kľúča USB v prípade súborov JPEG/PDF USB B Port: vstavané vysokorychlostné rozhranie USB 2.0 Ethernet: 10/100/1000 Base-T Bezdrôtová sieť LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Informácie o zapnutí a vypnutí bezdrôtovej siete LAN nájdete v používateľskej príručke						
PAMÄŤ							
Štandardná pamäť	3 GB						
Pevný disk	500 GB (šifrovaná jednotka HDD)						
ČAS TLAČE FORMÁTU A1 VELKOSŤ STRANY							
Typ média	Režim tlače: čas tlače						
Obyčajný papier	<table><tr><td>Režim tlače</td><td>Čas tlače</td></tr><tr><td>Rýchly</td><td>0:58 min</td></tr><tr><td>Štandardný</td><td>1:38 min</td></tr></table>	Režim tlače	Čas tlače	Rýchly	0:58 min	Štandardný	1:38 min
Režim tlače	Čas tlače						
Rýchly	0:58 min						
Štandardný	1:38 min						
Kriedový papier	<table><tr><td>Režim tlače</td><td>Čas tlače</td></tr><tr><td>Štandardný</td><td>1:38 min</td></tr><tr><td>Vysokokvalitný</td><td>3:11 min</td></tr></table>	Režim tlače	Čas tlače	Štandardný	1:38 min	Vysokokvalitný	3:11 min
Režim tlače	Čas tlače						
Štandardný	1:38 min						
Vysokokvalitný	3:11 min						
Lesklý fotografický papier	<table><tr><td>Režim tlače</td><td>Čas tlače</td></tr><tr><td>Štandardný</td><td>3:11 min</td></tr><tr><td>Vysokokvalitný</td><td>5:02 min</td></tr></table>	Režim tlače	Čas tlače	Štandardný	3:11 min	Vysokokvalitný	5:02 min
Režim tlače	Čas tlače						
Štandardný	3:11 min						
Vysokokvalitný	5:02 min						
MANIPULÁCIA S MÉDIAMI							
Podávanie a výstup médií	Vrchný zvitkový papier: jeden zvitok, vkladanie spredu, výstup spredu Spodný zvitkový papier: jeden zvitok, vkladanie spredu, výstup spredu Voľné hárky: podávanie papiera spredu, výstup papiera spredu (manuálne podávanie papiera pomocou uzamykacej páky médií)						
Šírka média	Zvitkový papier: 152,4 - 610 mm Voľné hárky: 152,4 - 610 mm						
Hrúbka média	Zvitok/hárok: 0,07 - 0,8 mm						
Minimálna dĺžka tlače	203,2 mm						
Maximálna dĺžka tlače	Zvitkový papier: 18 m (veľkosť sa líši v závislosti od operačného systému a aplikácie) Voľné hárky: 2 133,6 mm						
Maximálny priemer zvitku s médiom	170 mm						
Veľkosť osi médií	Vnútorňý priemer zvitkového jadra: 2"/3"						
Odporúčaná šírka okrajov	Zvitkový papier: vrchná strana: 20 mm, spodná strana: 3 mm, bočná strana: 3 mm Voľné hárky: vrchná strana: 20 mm, spodná strana: 20 mm, bočná strana: 3 mm						
Maximálna oblasť tlače na okrajoch	Zvitkový papier: vrchná strana: 3 mm, spodná strana: 3 mm, bočná strana: 3 mm Zvitkový papier (bez okrajov): vrchná strana: 0 mm, spodná strana: 0 mm, bočná strana: 0 mm Voľné hárky: vrchná strana: 3 mm, spodná strana: 20 mm, bočná strana: 3 mm						
Kapacita podávania médií	Zvitkový papier: dva zvitky. Možnosť automatického prepínania. Voľné hárky: 1 hárok						
Zberná jednotka na médiá (zvitky)	Dvojsmerná zberná jednotka, ktorá umožňuje navíjať tlačovú plochu na zvitok alebo ju z neho odvíjať.						

Šírka bezokrajovej tlače (len zvitok)

Maximálny počet vyhotovených výtlačkov

ROZMERY A HMOTNOSŤ

Fyzické rozmery Š x H x V (mm) a hmotnosť (kg)

Rozmery balenia Š x H x V (mm) a hmotnosť (kg)

POŽIADAVKY NA NAPÁJANIE A PREVÁDZKU

Napájací zdroj

Spotreba energie

Prevádzkové podmienky

Akustický hluk (intenzita/tlak)

Predpisy Certifikáty

SÚČASŤI BALENIA

Obsah balenia

Dodávaný softvér

MOŽNOSTI

Voliteľné položky

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Položky vymeniteľné používateľom

Vyhľadanie

Niektoré obrázky sú fiktívne pre zreteľnosť reprodukcie. Všetky údaje sú založené na štandardných testovacích metódach spoločnosti Canon. Tento leták a technické údaje produktu boli vytvorené pred uvedením produktu do predaja. Konečné technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.™ a ™: Všetky názvy spoločností alebo produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných výrobcov v rámci ich trhov alebo krajín.

Spoločnosť Canon odporúča v záujme dosiahnutia najlepších možných výsledkov využívať médiá značky Canon. V zozname kompatibilných médií (papiera) nájdete informácie o tom, aké druhy papiera a médií sa odporúča používať.

515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24", 257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*, 420 mm (ISO A2)*, 6", 8", 12", 16", 20", 22", 30", 300 mm*, 500 mm, 600 mm a vlastná šírka zvitku (154,2 - 610 mm)

*Pri niektorých podmienkach prostredia sa nemusí dostaviť želany výsledok

Štandardná poloha: 1 hárok
Poloha nalezato: A2 na šírku, menej ako 10 hárkov lesklého papiera, menej ako 20 hárkov kriedového papiera (s výnimkou výrazne zrolovaného papiera)

1 110 x 984 x 1 168 mm (s otvoreným košom)
1 110 x 766 x 1 168 mm (so zatvoreným košom)
119 kg (vrátane súpravy držiaka zvitku a zvitkovej jednotky, bez atramentu a tlačových hláv)

Tlačiareň (hlavná jednotka s paletou): 1 324 x 902 x 1 042 mm
124 kg
Zvitková jednotka: 1 244 x 562 x 461 mm
26 kg

100 - 240 V stried. prúd (50 - 60 Hz)

Prevádzka: 93 W alebo menej

Režim spánku: 2,0 W alebo menej

Predvolené nastavenie času na prechod do režimu spánku: približne 5 minút

Vypnuté napájanie: 0,3 W alebo menej

Teplota: 15 - 30 °C, vlhkosť: 10 - 80 % RH (bez kondenzácie rosy)

Prevádzka: pribl. 46 dB (A) (lesklý papier, priorita tlače: štandardná)

Pohotovostný režim: 35 dB (A) alebo menej

Prevádzka: 6,4 belu alebo menej (lesklý papier, obrázok, priorita tlače: štandardná) (merané podľa normy ISO 7779)

Európa: značka CE, Rusko: EAC

TUV, CB

Tlačiareň, 1 x tlačová hlava, adaptér na 3-palcové cievky, napájací kábel, 1 x súprava základných zásobníkov s atramentom, inštalácia príručka, leták s environmentálnymi a bezpečnostnými normami, disk CD-ROM s používateľským softvérom (Win), disk CD-ROM so softvérom PosterArtist Lite, hárok o biocidoch podľa nariadenia EU, hárok Eurožijскеj hospodárskej únie, hárok s dôležitými informáciami

Ovládač tlačiarnie imagePROGRAF PRO a softvér PosterArtist Lite
Ďalší softvér je k dispozícii na prevzatie z internetu.

Stojan tlačiarnie: SD-21
Držiak 2/3" zvitkov: RH2-29
Zvitková jednotka: RU-25

Atramentový zásobník: PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml)
Tlačová hlava: PF-10
Rezačka: CT-07
Zásobník na realizáciu údržby: MC-30



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovak edition

© Canon Europa N.V., 2019