

imagePROGRAF

TM-300 MFP L36ei

ŠPIČKOVÁ 36" INTEGROVANÁ MULTIFUNKČNÁ TLAČIAREŇ SO SOFTVÉROM SCANAPP LEI SPOLOČNOSTI GLOBAL SCANNING



Tlačiareň imagePROGRAF TM-300 MFP L36ei je ľahko použiteľná, tlačí rýchlosťou až 144 listov (A1) za hodinu a súčasne spracováva tlač i skeny pre väčšiu úsporu času. Zákazkový softvér ScanApp Lei zvyšuje produktivitu nepretržitým skenovaním alebo kopírovaním do cloudu, USB alebo počítača.



- Súčasné skenovanie a tlač šetrí čas – dvojnásobná efektívnosť vďaka paralelnému spracovaniu
- Plne pigmentové atramenty Lucia TD v 5 farbách zaručujú vysokú kvalitu výlačkov s bohatými farbami a ostrými textami
- Hladšia interná činnosť, zvukovo izolované ventilátory a nižšie vibrácie znižujú hluk o 60 %
- Softvér ScanApp Lei slúži pre jednoduché ukladanie skenovaných dát priamo do USB a podporuje formáty súborov TIFF, PDF alebo JPEG
- Kompaktná a integrovaná konštrukcia s plnou ovládateľnosťou spredu vyžaduje menej priestoru pre inštaláciu
- Technológia SingleSensor spoločnosti Global Scanning zaručuje úplne čisté línie a text i sýte farby
- Ideálna pre vonkajšie i vnútorné aplikácie, vrátane unikátneho portfólia médií Water Resistant Media
- Plochý dotykový displej s uhlopriečkou 3" uľahčujúci obsluhu

MODELOVÝ RAD



TM-300



TM-300 MFP T36



TM-305 MFP T36

Canon

TECHNICKÉ ÚDAJE

TECHNOLÓGIA SKENERA

Technológia skenovania
Optické rozlíšenie
Rýchlosť skenovania

Režimy skenovania

Dráha papiera

Max. šírka skenovania
Minimálna šírka skenovania
Maximálna šírka dokumentu
Max. dĺžka skenovania
Max. a min. hrúbka dokumentu

Presnosť skenovania
Scan to USB
Scan to Network - ScanApp Lei

Jazyky pre ScanApp Lei

Ovládací panel
Hmotnosť skenera
Šírka
Výška
Hĺbka

Napájací zdroj

Maximálny príkon

Okolité podmienky

Úroveň akustického hluku
Osvedčenie o zhode

Čo je súčasťou dodávky?

TECHNOLÓGIA TLAČIARNE

Typ tlačového mechanizmu

Technológia tlače

Rozlíšenie tlače

Počet trysiek

Linearita

Rozstup trysiek

Objem kvapiek atramentu

SingleSensor s viacnásobným osvetlením LED
600 dpi
KOPÍROVANIE
300/300 dpi Draft = 1 obr./s farebné, 3 obr./s čb
300/600 dpi Draft = 1 obr./s farebné, 3 obr./s čb
600/600 dpi Best = 0,5 obr./s farebné, 1,5 obr./s čb
SKENOVANIE
200 dpi Draft = 1 obr./s farebné, 3 obr./s čb
300 dpi Standard = 0,5 obr./s farebné, 1,5 obr./s čb
600 dpi Best = 0,33 obr./s farebné, 1 obr./s čb
Scan to USB - RGB/Stupne šedej/čb, TIFF
(ScanApp Lei nie je k dispozícii)
Scan to USB - RGB/Stupne šedej/čb, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (ScanApp Lei je k dispozícii)
Scan to PC - RGB/Stupne šedej/čb, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, TiffG4, M-PDF
Copy - RGB/Stupne šedej/čb
Copy & Archive - (kombinácia vyššie uvedených režimov Copy a Scan to PC).
Konektivita do cloudu sa realizuje s využitím odkazu na Direct Print & Share spoločnosti Canon.
Funkcia PRINT sa realizuje s využitím Direct Print & Share spoločnosti Canon.

Ličom hore, vysúvanie dozadu. Dokument sa posúva iba dopredu
Sú dodávané vodidlá pre vysúvanie dokumentu
914,4 mm (36")
152,4 mm (6")
965,2 mm (38")
2768 mm (109")
Navrhnuté pre skenovanie papiera Canon iPF printer CAD.
Max. = 0,5 mm
0,2 % ± 1 pixel
USB 2, 128 GB FAT32
ScanApp Lei - nastavuje priečinok pre skenovanie.
Minimálna špecifikácia PC:
• Windows 7/8/10 - 32 bit
• Ethernet 100 Mbs
• Procesory Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo alebo Hyper-Threading (HT) 2,8 GHz alebo AMD Dual-Core
• 2 GB RAM
• Pevný disk Serial ATA (SATA) 7200 ot./min s voľnou kapacitou min. 2 GB pre aplikácie a 20 GB pre obrázky.
Navrhovaná špecifikácia PC:
• Windows 7/8/10 - 64 bit
• Ethernet 1GB
• Procesory Intel i3, i5 alebo i7
• 4 GB RAM
• Pevný disk Serial ATA (SATA) 7200 ot./min s voľnou kapacitou min. 2 GB pre aplikácie a 20 GB pre obrázky.

Angličtina / Francúzština / Nemčina / Taliančina / Španielčina / Zjednodušená čínština / Tradičná čínština / Korejčina / Ruština / Portugalcina / Japončina / Čeština / Poľština
Dotykový displej 3"
6,56 kg (bez vodidiel pre vysúvanie dokumentu)
1238 mm
131 mm
Bez vodidiel pre vysúvanie dokumentu - zásobník sklopený: 146 mm
Bez vodidiel pre vysúvanie dokumentu - zásobník rovno: 193 mm
S vodidlami pre vysúvanie dokumentu - zásobník sklopený: 206 mm
S vodidlami pre vysúvanie dokumentu - zásobník rovno: 253 mm

Externý napájací zdroj:
Vstup: 100-240 V / 50-60 Hz
Výstup: 3,42 A pri napätí 19 V
Pohotovostný stav (režim spánku): 0,6 W
Nečinnosť: 11,7 W
Skenovanie: 17,5 W
Teplota: 10-35 °C
Vlhkosť: 10-90 %
50,6 dB, skenovanie v stupňoch šedej
Európa: označenie CE, Rusko: EAC, Ostatné krajiny: certifikát CB
Skener L36ei
Držiaky pre montáž tlačiarne, upevňovací materiál a 3-mm nástroj
2 nožičky pre použitie na stole
2 bočné vodidlá papiera
3 vodidlá pre vysúvanie dokumentu
Kalibračný list
Kompaktný disk so softvérom ScanApp Lei a dokumentácia PDF: Návod na obsluhu (jednotlivé jazyky) a Stručný návod na obsluhu skenera L36ei
Stručný návod na obsluhu skenera L36ei
Kábel Ethernet (2 metre)
Napájací zdroj
Regionálne - sieťové šnúry (dĺžka 2 metre)

5 farieb, 914 mm (36")
Canon Bubblejet on Demand, 6 zabudovaných farieb (6 čípor na tlačovú hlavu x 1 tlačová hlava)
2400 x 1200 dpi
5360 (MBK 5120 trysiek, ostatné farby 2560 trysiek každá)
±0,1% alebo lepšia
1200 dpi (2 rady)
Minimálne 5 pl na každú farbu

Kapacita zásobníkov atramentu

Typ atramentu

Kompatibilné OS

Riadiace jazyky tlačiarne

Štandardné rozhranie

PAMÄŤ

Štandardná pamäť

RÝCHLOSŤ TLAČE

Výkresy CAD

Kancelársky papier (zvítok A0)

Postery:

Kancelársky papier (zvítok A0)

Hrubý potahovaný papier (zvítok A0)

MANIPULÁCIA S MÉDIAMI

Vstup a výstup médií

Hrúbka médií

Minimálna dĺžka tlače

Maximálna dĺžka tlače

Maximálny priemer zvítka s médiami

Priemer dutinky

Odporúčaná veľkosť okrajov

Okraje tlačiteľnej plochy

Kapacita podávania médií

Šírka bezokrajovej tlače (iba zo zvítka)

Maximálny počet vysúvaných výtláčkov

Čo je súčasťou dodávky?

Dodávaný softvér

Doplňkové vybavenie

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Výmenné diely (vykonáva užívateľ)

Poznámky pod čiarou

Poznámka 1 Maximálny počet podporovaných tlačiarní alebo počítačov so spustenou aplikáciou ScanApp Lei = 15 (Maximálny počet, ktorému sa dá priradiť číslo = 9).

Poznámka 2 Skener vyrába spoločnosť Global Scanning so sídlom v Spojenom kráľovstve
Poznámka 3 S výnimkou podmienok vedúcich k výraznému zvlneniu.

Prelásenie

Niektoré obrázky sú simulované pre zaistenie čistoty reprodukcie. Všetky údaje vychádzajú zo štandardných testovacích metód spoločnosti Canon. Tento pohľad a technické údaje produktu boli vytvorené pred dátumom uvedenia produktu na trh. Zmena konečných technických údajov vyhradená. Symboly ™ a ®: Všetky názvy spoločností alebo produktov sú obchodnými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami príslušných vlastníkov na ich trhoch alebo v ich krajinách.

Spoločnosť Canon odporúča používať médiá Canon Media, ktoré zaručujú dosiahnutie najlepších výsledkov. Overtse si v zozname kompatibilných médií (papiera), ktoré druhy papiera/médií sú odporúčané.

imagePROGRAF TM-300 MFP L36ei

Predajné balenie: 130 ml/300 ml
Dodávané úvodné balenie: 130 ml (matný čierny (MBK)) / 90 ml (čierny (K), azúrový (C), purpurový (M), žltý (Y))
Pigmentové atramenty (čierny, matný čierny, azúrový, purpurový, žltý)

Microsoft: Windows 32 Bit: Windows 7, 8.1, 10, 64 Bit: Windows 7, 8.1, 10, Server 2008R2, Server 2012/2012R2, Server 2016
Apple Macintosh: OS X 10.10.5 až OS X 10.11, macOS 10.13
SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02)

Port USB B: Vstavaný USB Hi-Speed
Ethernet: IEEE 802.3 10baseT / IEEE 802.3u 100baseTX / IEEE 802.3ab 1000baseT / IEEE 802.3x Full Duplex
Bezdrôtová LAN: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b

2 GB

0:40 (režim tlače Fast Economy)
0:46 (režim tlače Fast)
1:14 (režim tlače Standard)

0:44 (režim tlače Fast)
0:18 (režim tlače Standard)
0:1:41 (režim tlače Fast)
0:2:36 (režim tlače Standard)

Zvitkový papier: Jeden zvítok, podávanie zhora, predný výstup
Jednotlivé háčky: Podávanie zhora, predný výstup (manuálne zavádzanie s využitím aretačnej páky médií)
Zvitkový papier: 203,2-917 mm
Jednotlivé háčky: 203,2-917 mm
Zvitkový papier / Jednotlivé háčky: 0,07-0,8 mm
Zvitkový papier: 203,2 mm
Jednotlivé háčky: 279,4 mm
Zvitkový papier: 18 m (závisí od OS a aplikácie)
Jednotlivé háčky: 1,6 m
150 mm

Vnútrotný priemer dutinky zvítka: 2" / 3"

Zvitkový papier: Hore: 20 mm, Dole: 3 mm, Bočný: 3 mm
Jednotlivé háčky: Hore: 20 mm, Dole: 20 mm, Bočný: 3 mm
Zvitkový papier: Hore: 3 mm, Dole: 3 mm, Bočný: 3 mm
Zvitkový papier (bezokrajová tlač): Hore: 0 mm, Dole: 0 mm, Bočný: 0 mm
Jednotlivé háčky iba pre Apple AirPrint: Hore: 3 mm, Dole: 12,7 mm, Bočný: 3 mm
Jednotlivé háčky pre ostatné aplikácie: Hore: 3 mm, Dole: 20 mm, Bočný: 3 mm
Manuálne prepínateľná užívateľom

515 mm (JIS B2), 728 mm (BIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"
[Printable] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 12", 16", 20", 30", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm

Stojan SD-32 / K6š - Štandardná poloha: 1 list
Stojan SD-32 / K6š - Poloha rovno: 20 listov
s formátom A1, A2 na šírku (3)

Tlačiareň, stojan pre tlačiareň: SD-32, 1 x tlačová hlava, nadstavec pre 3-palcovú dutinku, sieťová šnúra, sieťová šnúra pre UK (240 V, 3 kolíky), 1 sada úvodných zásobníkov atramentu, Návod na zostavenie, popis bezpečného/štandardného prostredia

User software CD-ROM (Win)
CD-ROM s PosterArtist Lite, Informačný list EU o biocídoch, Informačný list Eurázijskej ekonomickej únie, Prehľad dôležitých informácií
Ovládač tlačiarne imagePROGRAF TM-Series, modul Print Plug-in pre Office, Quick Utility Toolbox a PosterArtist Lite
Ďalší softvér je k dispozícii na stiahnutie na webe.
Držiak zvítka 2" / 3": RH2-35
Priehradka na klávesnicu

Zásobníky atramentu: PFI-120 (130 ml), PFI-320 (300 ml)
Tlačová hlava: PF-06
Rezačka: CT-08
Čistiaca kazeta: MC-31



Canon Inc.
canon.com

Canon SK
canon.sk

Slovenská verzia
© Canon Europa N.V., 2018