

## imagePRESS V900 series

# KOMPAKTNÁ A SPOĽAHLIVÁ DIGITÁLNA FAREBNÁ TLAČ S INOVATÍVNymi TECHNOLÓGIAMI

Robustná konštrukcia a zreteľ na trvalú udržateľnosť na prvom mieste – séria bola navrhnutá pre nepretržitú, spoľahlivú produktivitu, konzistentné, stabilné farby a špičkovú presnosť registrácie prednej a zadnej strany vo svojej triede.



### Maximálna efektívnosť

Séria využíva progresívnu technológiu, ktorá posúva výkon na novú úroveň, a preto vám pomôže prekonať každodenné problémy v oblasti výroby.

### Tlačte vo výnimočnej kvalite

Zabezpečte konzistentnú kvalitu tlače všetkých dokumentov automatickým nastavením farby pomocou spektrofotometrického snímača v zostave.

### Rozšírte rozsah svojich aplikácií

Rozsiahle možnosti manipulácie s médiami znamenajú, že môžete tlačiť širokú škálu médií vrátane obálok, vizitiek, tenkého kriedového papiera a luxusného textúrovaného papiera.

### Optimálne využitie priestoru

Kompaktný dizajn, ktorý zapadne do vášho prostredia, s magnetickou platňou na okraji tlačiarne tiež poskytuje priestor na pripojenie poznámok.

### Vyššia automatizácia

Navrhnutá tak, aby sa skrátil čas potrebný na dokončenie procesu, ako aj zručnosti potrebné na dosiahnutie vysokokvalitného výstupu.

**Canon**

---

# TECHNICKÉ PARAMETRE

# imagePRESS V900 series

## HLAVNÁ JEDNOTKA

### ŠPECIFIKÁCIE TLAČE

Rýchlosť tlače (ČIERNOBIELA/  
FAREBNÁ)

Odporúčaný mesačný objem

Maximálny najvyšší mesačný objem

Registračná tolerancia

Metóda tlače

Rozlíšenie tlače (dpi)

**imagePRESS  
V900**

90 str./min

**imagePRESS  
V600**

80 str./min

**imagePRESS  
V700**

70 str./min

40 000 až 250 000 strán

30 000 až 220 000 strán

5 000 až 190 000 strán

Až 500 000 strán

Až 400 000 strán

Až 350 000 strán

Spredu dozadu: 0,8 mm

Farebná tlač laserovým lúčom

2 400 x 2 400

### MOŽNOSTI PRE PODÁVANIE PAPIERA

Kapacita podávania papiera  
(A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Štandardná: 1 650 listov  
Kazeta na 550 listov x 3  
Maximálne: 10 400 listov  
(Zariadenie (550 x 3), viaczásuvkový zásobník  
(1 500 + 1 500 + 2 000), POD Lite XL (3 500), mimo balíka (250))

Podporované typy médií

Zásuvka zariadenia:  
Tenký (52 – 63 g/m<sup>2</sup>), obyčajný (64 – 105 g/m<sup>2</sup>), hrubý  
(106 – 300 g/m<sup>2</sup>), recyklovaný, farebný, záložkový, transparentný,  
kancelársky, dierovaný, hľavičkový, pohľadnica, obálka

Viaczásuvkový zásobník – EI

Horná/stredná zásuvka:

Tenký (52 – 63 g/m<sup>2</sup>), obyčajný (64 – 105 g/m<sup>2</sup>), recyklovaný,  
farebný, hrubý (106 – 350 g/m<sup>2</sup>), kriedový (85 – 350 g/m<sup>2</sup>),  
kancelársky, priehľadný, etiketa, dierovaný, hľavičkový,  
kartotečný, prievitný papier, priehľadná fólia, prievitná fólia, obálka\*

Spodná zásuvka:

Tenký (52 – 63 g/m<sup>2</sup>), obyčajný (64 – 105 g/m<sup>2</sup>), recyklovaný,  
farebný, hrubý (106 – 350 g/m<sup>2</sup>), kriedový (70 – 350 g/m<sup>2</sup>),  
reliefný, kancelársky, priehľadný, etiketa, dierovaný, hľavičkový,  
kartotečný, priehľadná fólia, prievitná fólia, obálka\*, syntetický,  
magnetický (zatiaľ neurčené)

POD Deck Lite:

Tenký (52 – 63 g/m<sup>2</sup>), obyčajný (64 – 105 g/m<sup>2</sup>), recyklovaný,  
farebný, hrubý (106 – 350 g/m<sup>2</sup>), kriedový (85 – 350 g/m<sup>2</sup>),  
reliefný, prievitný, kancelársky, priehľadný, priehľadná fólia,  
prievitná fólia, etiketa, dierovaný, hľavičkový, kartotečný,  
pohľadnica, obálka, syntetický

POD Deck Lite XL:

19,2" alebo kratší  
Tenký (52 – 63 g/m<sup>2</sup>), obyčajný (64 – 105 g/m<sup>2</sup>), recyklovaný,  
farebný, hrubý (106 – 350 g/m<sup>2</sup>), kriedový (85 – 350 g/m<sup>2</sup>),  
reliefný, prievitný, kancelársky, priehľadný, priehľadná fólia,  
prievitná fólia, etiketa, dierovaný, hľavičkový, kartotečný,  
pohľadnica, obálka, syntetický

Dlhší ako 19,2"

Bez povrchovej úpravy (64 – 300 g/m<sup>2</sup>), kriedový (100 – 300 g/m<sup>2</sup>)

Viacúčelový zásobník:

Tenký (52 – 63 g/m<sup>2</sup>), obyčajný (64 – 105 g/m<sup>2</sup>), recyklovaný,  
hrubý (106 – 350 g/m<sup>2</sup>), farebný, priehľadný, etiketa, pohľadnica,  
obálka, kriedový (70 až 350 g/m<sup>2</sup>), reliefný, kancelársky,  
dierovaný, hľavičkový, záložkový, prievitný

Zásuvka zariadenia:

A3S,B4S,A4L,A4S,B5S,B5L,A5S,A5L,A6S,SRA3S,11"x17"S,LGLS,  
LTRL,LTRS,EXE\_L,STMTS,12"x18"S,13"x19"S,8KS,16KL,16KS,  
obálka, vlastná veľkosť  
(po šírke: 100 – 330,2 mm, po dĺžke: 148 – 487,7 mm)

Špecifikácia obálky

Veľkosť: ISO-C5, DL

Vlastná veľkosť:

Po šírke: 98 – 330,2 mm

Po dĺžke: 148 mm – 487,7 mm

POD Deck Lite:

SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S,

13"x19"S, 12"x18"S, 11"x17"S,

LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS, DL, ISO-C5 \*

Vlastná veľkosť (139,7 x 182,0 mm – 330,2 x 487,7 mm)

Vlastná veľkosť obálky (6"x9", 9"x12", 10"x13") \*

\*Je potrebná voľiteľná súprava obálok (okrem veľkosti 10"x13")

POD Deck Lite XL:

SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S,

13"x19"S, 12"x18"S, 11"x17"S,

LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS, DL, ISO-C5\*

Vlastná veľkosť (139,7 x 182,0 mm – 330,2 x 487,7 mm)

\* Vyžaduje sa voľiteľná súprava obálok

Dlhý list (297,0 x 487,8 – 330,2 x 762,0 mm)

Viaczásuvkový zásobník – EI

Univerzálna kazeta:

SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S,

13"x19"S, 12"x18"S, 11"x17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMTS,

8KS, 16KL, 16KSDL

DL, ISO-C5\*

Vlastná veľkosť (139,7 x 182,0 mm – 330,2 x 487,7 mm)

Vlastná veľkosť obálky (6"x9", 9"x12", 10"x13") \*

\* Vyžaduje sa voľiteľná súprava obálok

Viacúčelový zásobník:

A3S, B4S, A4L, A4S, B5S, B5L, A5S, A5L, A6S, SRA3S, 11"x17"S,  
LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMTS, 12"x18"S, 13"x19"S, 8KS, 16KL,  
16KS, obálka Monarch, DL, ISO-C5

Vlastná veľkosť (po šírke: (100 – 330,2 mm,

po dĺžke: 148 mm – 487,7 mm)

Dlhý hárok (210,0 x 487,8 – 330,2 x 1 300,0 mm)

Vlastná veľkosť obálky:

(98,0 x 148,0 mm – 330,2 mm x 487,7 mm)

Zásuvka zariadenia: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>

Viaczásuvkový zásobník: 52 až 350 g/m<sup>2</sup>

POD Deck Lite: 52 až 350 g/m<sup>2</sup>

POD Deck Lite XL: 52 až 350 g/m<sup>2</sup>

Viacúčelový zásobník: 52 až 350 g/m<sup>2</sup>

Farebné laserové multifunkčné zariadenie formátu A3

Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie a ukladanie

1,8 GHz Dual Core

10,1 palca WSVG

6 GB

SSD 512 GB

SSD 512 GB

SIET

Štandardné: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T

220 – 240 V, 50/60 Hz, 13 A + 13 A

1 327 mm\* x 872 mm x 1 185 mm\*\* (Š x H x V)

\*Vrátane voľiteľného ovládacieho panela a kopírovacieho

zásobníka R2

\*\*Vrátane ovládacieho panela – A1 čítačky – P1 (ak je pripojený  
obslužný panel A5 a prevádzkový výstražný indikátor A1, potom  
je celková výška 1 632 mm)

Pribl. 284 kg

\*Vrátane automatického podávača dokumentov

ČB 6,9 sekundy alebo menej

FAR 7,7 sekúnd alebo menej

600 dpi x 600 dpi

600 dpi x 300 dpi

300 dpi x 300 dpi

Až 9 999 kópií

Automatická alebo manuálna (9 úrovní)

25 % – 400 % v prírastkoch 1 %

25 %, 50 %, 70%

141 %, 200 %, 400 %

Prednastavené pomery zmenšenia/zväčšenia podľa plochy,  
nastavenie papiera, predchádzajúce nastavenie, obľúbené  
nastavenie, finalizácia, obojstranné, nastavenie pre hustotu, výber  
typu originálu, prerušovaný režim, potvrdenie/zrušenie nastavenia

Knih na dve strany, finalizácia, brožúra, zostava úlohy, N na 1,  
pridanie titulnej strany, vkladanie listov, originály rôznej veľkosti,  
nastavenie pre hustotu, výber typu originálu, priehľadné fólie ako  
titulné strany, číslovanie strán, číslovanie množín kópií, ostrosť,  
vymazanie rámcov, bezpečná vodotlač, dátum tlače, posun, oblasť  
väzby, tlač a kontrola, negatív/pozitív, opakovanie obrázkov,  
zlúčenie blokov, oznámenie o dokončení úlohy, zrkadlový obraz, tlač  
na podložku, uloženie v poštovej schránke, superimpozícia obrázkov,  
kopírovanie preukazov, preskakovanie prázdnych strán, zisťovanie  
podania viacerých listov z podávača, voľná veľkosť originálov

### ŠPECIFIKÁCIE SKENOVANIA

Názov

Typ

Obojstranná farebná čítačka obrázkov  
Farebné predlohové sklo a jednoprechodový obojstranný automatický  
podávač dokumentov\* [2-stranné na 2-stranné (automatické)]

\* Podpora zisťovania podania viacerých listov z podávača.

200 listov (75/80 g/m<sup>2</sup>)

List, kniha, trojrozmerné objekty

Hmotnosť médií do podávača dokumentov:

<Jednostranná tlač>

38 až 220 g/m<sup>2</sup> (A/B)(<sup>(\*)</sup>)(<sup>(\*)</sup>)(<sup>(\*)</sup>)

50 až 220 g/m<sup>2</sup> (palce) (<sup>(\*)</sup>) (<sup>(\*)</sup>)

<Obojstranná tlač>

38 až 220 g/m<sup>2</sup> (A/B)(<sup>(\*)</sup>)(<sup>(\*)</sup>)(<sup>(\*)</sup>)

50 až 220 g/m<sup>2</sup> (palce) (<sup>(\*)</sup>) (<sup>(\*)</sup>)

(<sup>(\*)</sup>) 38 až 50 g/m<sup>2</sup>: tenký režim, 160 až 220 g/m<sup>2</sup>: ťažký režim

(<sup>(\*)</sup>) A6R alebo menej: 50 až 220 g/m<sup>2</sup>

(<sup>(\*)</sup>) ČB/FAR: zmiešaný originál rovnako ako nezmiešaný

Predlohové sklo: max. veľkosť skenovaného dokumentu:

297,0 x 431,8 mm

Veľkosť médií do podávača dokumentov: A3S, A4L, A4S, A5L,  
A5S, A6S, B4S, B5L, B5S, B6S, 11"x17"S, LGLS, LTRL, LTRS, STMTL,  
STMTS, 8KS, 16KL

ČB: 270 obr./min (A4/LTR)(<sup>(\*)</sup>)

FAR.: 270 obr./min (A4/LTR)(<sup>(\*)</sup>)

(<sup>(\*)</sup>) Režim obyčajného papiera

# TECHNICKÉ PARAMETRE

# imagePRESS V900 series

Rozlíšenie skenovania (dpi)	600 dpi x 600 dpi 600 dpi x 300 dpi 300 dpi x 300 dpi	<b>MOŽNOSTI PRE VÝSTUP</b> <b>Dokončovač so zošiváčkou – ag1</b>	Kapacita horného zásobníka (A): A4/A4R/ASR/A3/SRA3/13" x 19" 1 000 hárkov (52 – 300 g/m <sup>2</sup> )/200 hárkov (301 – 350 g/m <sup>2</sup> ) Dlhý hárok (pri dĺžke 487,7 mm až 762 mm) 100 hárkov (52 – 79 g/m <sup>2</sup> )/50 hárkov (80 – 150 g/m <sup>2</sup> )/25 hárkov (151 – 300 g/m <sup>2</sup> )/20 hárkov (301 – 350 g/m <sup>2</sup> )
<b>SPOTREBNÝ MATERIÁL</b> Kazety s tonerom	TONER T01 BK/C/M/Y	<b>Dokončovač na brožúry – ag1</b>	Kapacita dolného zásobníka (B): A4 4 000 hárkov (52 – 80 g/m <sup>2</sup> ), 3 000 hárkov (80,1 – 300 g/m <sup>2</sup> ), A4R 2 000 hárkov (52 – 300 g/m <sup>2</sup> ), A3 1 500 hárkov (52 – 300 g/m <sup>2</sup> ), SRA3 1 000 hárkov (52 – 300 g/m <sup>2</sup> ), akákoľvek veľkosť 200 hárkov (301 – 350 g/m <sup>2</sup> ) Hmotnosť papiera: 52 až 350 g/m <sup>2</sup> Poloha zošívania: roh, dvojité Kapacita zošívania: A4: 100 hárkov; A3/A4R: 50 hárkov Rozmery (Š x H x V): 800 mm x 792 mm x 1 239 mm (so zásobníkom na dlhý hárok: 1 136 mm x 792 mm x 1 239 mm) Hmotnosť: pribl. 130 kg Napájanie: 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 8 A
<b>ŠPECIFIKÁCIE OVLÁDAČA TLAČE NA BÁZE FIERY</b> Voliteľné/štandardné Názov Rozlíšenie tlače (dpi) Jazyky popisu strany Pamäť Jednotka pevného disku	Voliteľné imagePRESS Server N500/P400 1 200 x 1 200, 600 x 600 PS3/PCL6 8 GB N500: 1 TB SSD 240 GB pevný disk P400: 500 GB pevný disk	<b>Dokončovač na brožúry – ag1</b>	Kapacita zásobníka/hmotnosť papiera/umiestnenie zošívania/zošívacia kapacita: rovnaké ako pri dokončovačom zariadení so zošiváčkou VN2A Veľkosť papiera na zošívanie brožúr: A3, A4R, SRA3, 13" x 19", vlastná veľkosť 210 x 279,4 mm až 330,2 x 487,7 mm Hmotnosť papiera na zošívanie brožúr: list obsahu 52 – 220 g/m <sup>2</sup> , list obálky 64 – 300 g/m <sup>2</sup> Kapacita zošívania pri zošívaní brožúr: 25 hárkov (52 – 80 g/m <sup>2</sup> , vrátane obálky) Kapacita zloženej skupiny listov bez zošívania: až 5 listov (60 až 105 g/m <sup>2</sup> ) Zdroj napájania: 100 – 240 V, 50/60 Hz 2,8 A Rozmery (Š x H x V): 896 x 765 x 1 040 mm (ak je vysunutý rozširujúci zásobník) Hmotnosť: pribl. 110 kg
Rýchlosť procesora	N500: Intel Core i5 8500 P400: Intel Pentium Gold G5400	<b>Dierovacia jednotka bt1/bu1</b>	Vyžaduje DOKONČOVAČ SO ZOŠIVÁČKOU – AG1 alebo DOKONČOVAČ NA BROŽÚRY – AG1 Dve alebo štyri diery Typ otvorov: BT1: voliteľné 2 otvory a 4 otvory (FRN) BU1: 4 otvory (SWE) Hmotnosť papiera na dierovanie: 52 – 300 g/m <sup>2</sup> Veľkosť dierovaného papiera: 2 otvory: A3, A4, A4R Vlastná veľkosť (182 x 182 mm až 297 x 432,0 mm okrem veľkosti 203 x 257 mm až 297 x 270 mm) 4 otvory: A3, A4, vlastná veľkosť (257 mm x 182 mm až 297 mm x 432 mm)
Systém	N500: FS500 Pro P400: FS500	<b>Kopirovací zásobník r2</b>	Veľkosť papiera: všetky veľkosti dostupné pre tlačiarenský stroj Hmotnosť papiera: 52 až 350 g/m <sup>2</sup> Výstupná kapacita: 250 hárkov pri jednostrannej/obojustrannej tlači, 100 hárkov s dĺžkou nad 487,7 mm (Vyžaduje sa zásobník na dlhý hárok) Rozmery (Š x H x V): 422 mm x 382 mm x 175 mm Hmotnosť: pribl. 1,2 kg
Písma	PS:138, PCL:80	<b>Multifunkčný profesionálny dierovač – c1</b>	Vyžaduje DOKONČOVAČ SO ZOŠIVÁČKOU – AG1 alebo DOKONČOVAČ NA BROŽÚRY – AG1 Hmotnosť papiera: <Dierovanie> 75 – 300 g/m <sup>2</sup> (obyčajný papier), 118 – 300 g/m <sup>2</sup> (Kriedový papier) <Dierovanie> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R <Tvarovanie> 157 – 300 g/m <sup>2</sup> (obyčajný papier/kriedový papier) <Priateľná> zariadenie podporuje všetky substráty
Podporované operačné systémy	Windows 81 32/64, Windows 10 32/64, Windows 11 64, Windows Server 2012 64, Windows Server 2012 R2 64, Windows Server 2016 64, Windows Server 2019 64, Windows Server 2022 64, macOS Mojave (10.14.x), macOS Catalina (10.15.x), macOS Big Sur (verzia 11.0), macOS Monterey (verzia 12)	<b>Rezačka na brožúry – G1</b>	Veľkosť papiera: <Priateľná> zariadenie podporuje všetky substráty <Dierovanie> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R <Tvarovanie> SRA3, A3, A4R, 13" x 19", 13" x 19,2"
Rozhranie	N500: 2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10 Base-T), USB 3.2 x 5, USB 2.0 x 2 P400: 2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10 Base-T), USB 3.0 x 2	<b>Dvojnožová rezačka na brožúry – B1 a dopravník dvojnožovej rezačky na brožúry – B1</b>	Dierovacie nástroje: Plastový hrebeň (21 otvorov), dvojité slučka (23 otvorov – okružle/štvorcové), dvojité Slučka 34 otvorov (okružlý/štvorcový), farebná cievka 47 otvorov, váža Velo 12 otvorov, 1-dierové dierovanie volných listov, 2-dierové dierovanie volných listov, 4-dierové dierovanie volných listov (švédske), tvarovanie Rozmery (Š x H x V): 445 mm x 795 mm x 1 040 mm Hmotnosť: pribl. 102 kg Napájanie: 230 V, 50 Hz, 1,9 A Vyžaduje sa dokončovač na brožúry – AG1 Šírka rezu: 2 – 28 mm Hrúbka rezu: do 50 hárkov (vrátane obálky) Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m <sup>2</sup> Kapacita zásobníka odpadu: pribl. 5 000 hárkov (šírka orezania 20 mm, A4, 80 g/m <sup>2</sup> ) Rozmery (Š x H x V): 2 095 mm (vrátane miesta prepojenia, dopravníka a výstupného zásobníka) x 790 mm x 1 040 mm Hmotnosť: pribl. 178 kg (vrátane dopravníka a výstupného zásobníka) Vyžaduje rezačku na brožúry – G1 Šírka rezu: 2 – 15 mm Hrúbka rezu: do 50 hárkov (vrátane obálky) Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m <sup>2</sup> (orezanie 60 až 300 g/m <sup>2</sup> ) Kapacita zásobníka odpadu: pribl. 1 500 hárkov (šírka orezania 15 mm, A4, 80 g/m <sup>2</sup> ) Rozmery (Š x H x V): 2 312 mm (vrátane rezačky na brožúry G1) x 790 mm x 1 040 mm Hmotnosť: pribl. 145 kg Napájanie: 220 – 240 V, 60 Hz, 2,3 A
Sieťové protokoly	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing (priama mobilná tlač), Port 9100, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)		
Direct Print (Priama tlač)	PDF2, EPS, TIFF, JDF1.8/JMF		
Funkcia VDP	N500: PPML3.0, PDF/VT-1, PDF/VT2, VPS, FreeForm, FreeForm Plus P400: PDF/VT-1 (vyžaduje Fiery JobExpert a súpravu na spracovanie PDF), FreeForm, FreeForm Plus		
Štandardné funkcie ovládača tlače na báze Fiery	Pracovná stanica Fiery Command WorkStation 6/Paper Catalog/ vzdialené skenovanie Fiery/priečinky Hot Folders a virtuálne tlačiarne Fiery		
Možnosti ovládača tlače na báze Fiery	Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose a Compose/súprava odnímateľného pevného disku (iba N500)		
Hardvérová platforma	N500: NX Pro P400: E500		
Rozmery (Š x H x V)	Zatiaľ neurčené		
Hmotnosť	Zatiaľ neurčené		
<b>ŠPECIFIKÁCIE SYNCCONTROLLER PRISMA</b> Voliteľné/štandardné Názov Rozlíšenie tlače (dpi) Jazyky popisu strany Pamäť Jednotka pevného disku Rýchlosť procesora Systém Písma	Voliteľné PRISMAsync pre sériu iPR V900 1 200 x 1 200 dpi, 600 x 600 dpi Postscript L3, PDF 2.0, APPE V5.7, PPML, IPDS (Splňa normu IS/3), PCL/PJL (Transakčná tlač) 1 x DDR4-2400 8 GB, 8 GB celkom 1 GB 2,5-palc. jednotka, 1 x TB 3,5-palc. jednotka Intel Core i5-8500 (CPU Coffee Lake 8. generácia) PRISMAsync Mark 9 139 písiem typu 1 pre románske jazyky; import písem PS používateľom cez Úpravu nastavení Voliteľné ázijské písma Adobe: japonské: 5 písiem, čínske: 2 písma pre zjednodušenie čínštinu, 1 písmo pre tradičnú čínsku kórejčinu; 1 písmo pre kórejčinu	<b>Rezačka na brožúry – G1</b>	
Podporované operačné systémy	Windows Server 2012 R2, 81 (32/64-bitový) a 10, Server 2016 a 2019 MacOS 10.15 (64-bitový), MacOS 11 (64-bitový, Big Sur, Intel)		
Rozhranie	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T x " USB 3.0 x 8		
Sieťové protokoly	TCP/IP, podpora protokolu IPv6, IPsec, NetBEUI/SMB (priečinky hotfolders, skenovanie do súboru), zabezpečená IPP, SNMP V3, Job MIB, HTTP, HTTPS, zásuvková tlač (port9100), LPR/LPD, JDF/JMF, LDAP, WebDav.		
Direct Print (Priama tlač)	PDF, JDF		
Funkcia VDP	PDF/VT-1, PPML		
Štandardné funkcie ovládača PRISMAsync	PS/PDF, plánovač, viaceré fronty/priečinky hotfolders, streamovanie, vedenie účtov, skenovanie, PPML, vzdialený správca, vzdialené služby, kontrola integrity		
Možnosti ovládača PRISMAsync	Elektronické skartovanie, pokročilá správa farieb, Advanced Impose, DocBox, Page Programming, DP Link, PCL6 TP, IPDS, PDF pre IPDS		
Rozmery (Š x H x V)	200 mm x 430 mm x 420 mm		
Hmotnosť	18 kg		

## Jednotka na vkladanie dokumentov - r1

Vyžaduje DOKONČOVAČ SO ZOŠIVAČKOU – AGI alebo DOKONČOVAČ NA BROŽÚRY – AGI)  
Počet zásobníkov: 2  
Kapacita zásobníka: horný zásobník: 200 listov (80 g/m<sup>2</sup>), spodný zásobník: 200 listov (80 g/m<sup>2</sup>)  
Prijateľné typy papiera: tenký, obvyčajný, recyklovaný, farebný, hrubý, dierovaný, hlavíčkový, kancelársky, kriedový, záložkový, pauzovací, textúrovaný  
Prijateľné veľkosti papiera: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, vlastná veľkosť (182,0 x 182,0 mm až 330,2 x 487,7 mm)  
Prijateľná hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>  
Zdroj napájania: 100 – 240 V/50/60 Hz 1,0 A  
Rozmery (Š x H x V): 336 x 793 x 1 407 mm (šírka bez zásobníka na dokumenty)  
Hmotnosť: pribl. 61 kg

## Jednotka na skladanie papiera - K1

Vyžaduje DOKONČOVAČ SO ZOŠIVAČKOU – AGI alebo DOKONČOVAČ NA BROŽÚRY – AGI)  
Podporované typy skladania: skladanie do tvaru Z, harmonikové skladanie do tvaru Z, skladanie do tvaru C, skladanie napoly, dvojité paralelné skladanie  
Prijateľné typy papiera: tenký, obvyčajný, recyklovaný, farebný, kancelársky  
Prijateľné veľkosti papiera: skladanie do tvaru Z, skladanie do tvaru C, skladanie napoly, dvojité paralelné zloženie: A4R  
Prijateľná hmotnosť papiera:  
Skladanie do tvaru Z, harmonikové skladanie do tvaru Z, skladanie do tvaru C, skladanie napoly: 52 až 105 g/m<sup>2</sup>  
Dvojité paralelné zloženie: 52 až 90 g/m<sup>2</sup>  
Napájanie: z dokončovača  
Rozmery (Š x H x V): 336 x 793 x 1 190 mm  
Hmotnosť: pribl. 71 kg

## Zošivač Perfect Binder - F1

Vyžaduje DOKONČOVAČ SO ZOŠIVAČKOU – AGI alebo DOKONČOVAČ NA BROŽÚRY – AGI)  
Veľkosť brožúry: 203 x 138 mm až 297 x 216 mm  
Hrúbka brožúry: až do 25 mm  
Rozsah orezovania: zvrchu/zospodu: 6,5 až 39,5 mm na každej strane, predný okraj: 6,5 až 49,5 mm  
Počet strán obsahu:  
Veľkosť: A4, SRA4, voľná veľkosť (257 x 182 mm až 320 x 228,6 mm)  
Hmotnosť papiera a počet hárkov:  
Tenký papier (52 – 63 g/m<sup>2</sup>): 30 – 200 hárkov  
Obvyčajný papier (64 – 80 g/m<sup>2</sup>): 10 – 200 hárkov  
Obvyčajný papier (81 – 90 g/m<sup>2</sup>): 10 – 150 hárkov  
Hrubý papier (91 – 105 g/m<sup>2</sup>): 10 – 150 hárkov  
Hrubý papier (106 – 163 g/m<sup>2</sup>): až 10 hárkov ako vložený papier alebo stoh papierov s hrúbkou až 25 mm  
Obal:  
Počet listov: 1 list  
Veľkosť: A3, SRA3, voľná veľkosť (257 x 364 mm až 330,2 x 487,7 mm)  
Hmotnosť papiera: 90 až 300 g/m<sup>2</sup>  
Kapacita zásobníka: pribl. 127 mm alebo pribl. 1 000 hárkov papiera spolu  
Rozmery: 922 mm x 791 mm x 1 300 mm  
Hmotnosť pribl. 308 kg  
Napájanie: 220 – 240 V, 50/60 Hz, 3,0 A

## Vysokokapacitný zásobník - J1

Veľkosť papiera: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13"x19", vlastná veľkosť (140 x 182 mm až 330,2 x 1 300 mm)  
Hmotnosť papiera: 52 až 350 g/m<sup>2</sup>  
Výstupná kapacita  
Stohový zásobník: 6 000 hárkov (80 g/m<sup>2</sup>) v dvoch stohoch po 3 000 hárkov  
Horný zásobník: 200 hárkov až do 487,7 mm; 100 hárkov až do 762 mm; 10 hárkov až 1 300 mm  
Rozmery (Š x H x V): 899 mm x 745 mm x 1 040 mm  
Hmotnosť: pribl. 120 kg  
Napájanie: 90 – 264 V, 47 – 63 Hz, 10 A

## Dokončovač so zošivačkou AC1 (kompatibilný iba s modelmi V800 a V700)

Kapacita spodného zásobníka (A):  
A4/A5R: 3 000 hárkov (81 g/m<sup>2</sup>),  
A4R/A3/SRA3/13" x 19" 1 500 hárkov (81 g/m<sup>2</sup>)  
Dlhý hárok (pri dĺžke nad 487,7 mm až 762 mm)  
100 hárkov (79 g/m<sup>2</sup>)  
Dlhý hárok\* (dlhší než 762 mm) 1 hárok  
Všetky veľkosti tenkého papiera (52 – 59 g/m<sup>2</sup>) 1 500 hárkov  
Kapacita na kriedový papier: je polovičná oproti obvyčajnému papieru

\*Vyžaduje sa zásobník na dlhé hárky

Kapacita horného zásobníka (B):  
A4/A5R 250 hárkov (80 g/m<sup>2</sup>),  
A4R/A3/SRA3/13" x 19" 125 hárkov (80 g/m<sup>2</sup>)  
Kapacita stredného zásobníka (C):  
A4/A5R 250 hárkov (80 g/m<sup>2</sup>),  
A4R/A3/SRA3/13" x 19" 125 hárkov (80 g/m<sup>2</sup>)  
Hmotnosť papiera pre zásobník A:  
netriedený 52 – 350 g/m<sup>2</sup>, posúvanie stohov/zošívania 52 – 256 g/m<sup>2</sup> okrem obojstranne potlačeného tenkého papiera (52 – 59 g/m<sup>2</sup>) a akýchkoľvek špeciálnych médií, ekologické zošívania 52 – 105 g/m<sup>2</sup>  
Hmotnosť papiera pre zásobník B/C:  
netriedený/posúvanie stohov 52 – 256 g/m<sup>2</sup> okrem obojstranne potlačeného tenkého papiera (52 – 59 g/m<sup>2</sup>), kriedového papiera (85 – 105,9 g/m<sup>2</sup>) a akýchkoľvek špeciálnych médií (85 – 105,9 g/m<sup>2</sup>) a akýchkoľvek špeciálnych médií  
Poloha zošívania: roh, dvojité  
Kapacita zošívania: <Nekriedové médiá, 52 – 90 g/m<sup>2</sup>>  
A4: 65 hárkov, A3/A4R 40 hárkov  
<Kriedové médiá> 2 hárky  
Rozmery (Š x H x V): 527 mm (max. 656 mm) x 623 mm x 1 099 mm (max. 1 195 mm)

\*ak je vysunutý prídavný zásobník.

Hmotnosť: pribl. 36 kg

## Dokončovač na brožúry AC1 (kompatibilný iba s modelmi V800 a V700)

Dokončovač na brožúry AC1 (kompatibilný iba s modelmi V800 a V700)

## Dokončovacia súprava so striasačkou A1

Dokončovacia súprava so striasačkou A1

## Jednotka dierovača typu 2/4 - A1 (2/4 Hole Puncher Unit-A1)

Jednotka dierovača typu 2/4 - A1 (2/4 Hole Puncher Unit-A1)

## Jednotka dierovača typu 4 - A1

Jednotka dierovača typu 4 - A1

## DFD adaptér - B1

DFD adaptér - B1

## Mostik dokončovacieho zariadenia A1

Mostik dokončovacieho zariadenia A1

## Dokončovacie zariadenia tretej strany

Dokončovacie zariadenia tretej strany

## ZÁSOBNÍK NA ZOŠÍVANIE

Kapacita zásobníka/hmotnosť papiera/umiestnenie zošívania/zošívacia kapacita: rovnaké ako dokončovač so zošivačkou AC1, ale ak sa v sedlovom zásobníku nachádza papier, kapacita zásobníka A sa obmedzí na 1 500 hárkov  
Formát papiera na zošívanie brožúr: A3, A4R, ľubovoľná veľkosť (195 x 270 mm až 304,8 x 457,2 mm)  
Hmotnosť papiera na zošívanie brožúr: list obsahu 52 – 220 g/m<sup>2</sup>, list obálky 52 – 256 g/m<sup>2</sup>  
Kapacita zošívania pri zošívaní brožúr (vrátane 1 listu obálky):  
Nekriedové médiá: 20 hárkov (52 – 81,4 g/m<sup>2</sup>), 10 hárkov (82 – 105 g/m<sup>2</sup>), 5 hárkov (106 – 150 g/m<sup>2</sup>)  
4 hárky (151 – 209 g/m<sup>2</sup>), 3 hárky (210 – 220 g/m<sup>2</sup>),  
Kriedové médiá: 5 hárkov (85 – 150 g/m<sup>2</sup>),  
4 hárky (151 – 209 g/m<sup>2</sup>), 3 hárky (210 – 220 g/m<sup>2</sup>),  
Rozmery (Š x H x V): 527 mm (max. 656\*) x 623 mm x 1 099 mm (max. 1 195 mm\*)

\*ak je vysunutý prídavný zásobník.

Hmotnosť: pribl. 60 kg

Vyžaduje buď dokončovač so zošivačkou, alebo dokončovač na brožúry AC1.  
Hmotnosť papiera: netriedený 52 – 300 g/m<sup>2</sup>,  
Posúvanie stohov 52 – 256 g/m<sup>2</sup>  
Veľkosť papiera: netriedený A3/A4/A4R, posúvanie stohov A3/A4/A4R

Vyžaduje buď dokončovač so zošivačkou, alebo dokončovač na brožúry AC1.  
Typ dierovaných otvorov: voliteľné 2 otvory a 4 otvory (FRN)  
Hmotnosť papiera: 52 – 300 g/m<sup>2</sup>  
Veľkosť papiera: 2 diery: A3, A4, A4R; 4 diery: A3, A4

Vyžaduje buď dokončovač so zošivačkou, alebo dokončovač na brožúry AC1.  
Typ otvorov: 4 otvory (švédske)  
Hmotnosť papiera: 52 – 300 g/m<sup>2</sup>  
Veľkosť papiera: A3, A4, A4R

Základné informácie: umožňuje pripojenie DFD priamo vedľa zariadenia

Hmotnosť papiera: obvyčajný papier 52 – 350 g/m<sup>2</sup>,  
Kriedový papier: 128 – 350 g/m<sup>2</sup>

Veľkosť papiera: 182 x 182 mm – 330,2 x 762 mm

Možnosti: súprava mostika dokončovača 1002 - A1 (standardná výška DFD je 860 mm)

Rozmery (Š x H x V): 300 mm x 745 mm x 1 040 mm

Hmotnosť: pribl. 60 kg

Napájanie: 90 – 264 V, 47 – 63 Hz, viac než 10 A

Základné informácie: Ponúka možnosť pripojenia dokončovača so zošivačkou – AGI a dokončovača na brožúry – AGI s dokončovacimi zariadeniami DFD tretích strán. Vždy v kombinácii s DFD adaptérom – B1.

Hmotnosť papiera: obvyčajný papier 52 – 350 g/m<sup>2</sup>, kriedový papier 128 – 350 g/m<sup>2</sup>

Veľkosť papiera: 182 x 182 mm – 330,2 x 762 mm

Rozmery (Š x H x V): 600 mm x 745 mm x 150 mm

Hmotnosť: pribl. 30 kg

Napájanie: napájanie a ovládanie cez DFD adaptér – B1

Základné informácie: zariadenie série imagePRESS V900 možno konfigurovať aj s dokončovacimi zariadeniami tretej strany. Ďalej uvádzame zoznam vybraných a schválených dokončovacích zariadení.

Zariadenie na výrobu brožúr Ploccmatic BLM35 a súprava na rozšírenie Ploccmatic BLM50

Viacúčelový zásobník Ploccmatic

Dierovač GBC MF ProPuncher

ZOŠÍVANIE N1 – na zošívania (3 x 5 000 ks)

(pre dokončovač so zošivačkou – AGI a dokončovač na brožúry – AGI)

ZOŠÍVANIE P1 – na hrbtovú väzbu (2 x 5 000 ks)

(pre dokončovač na brožúry – AGI)

ZÁSOBNÍK NA ZOŠÍVANIE – X1 – na zošívania (3 x 5 000 ks)

(dokončovač so zošivačkou – AC1 a dokončovač na brožúry – AC1)

ZÁSOBNÍK NA ZOŠÍVANIE-Y1 – na hrbtovú väzbu (2 x 2 000 ks) (pre dokončovač na brožúry – AC1)

## Softvér a riešenia

Trellix

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
Canon-europe.com

Slovak edition  
© Canon Europa N.V., 2022