

Séria imagePRESS C270

POSUŇTE SVOJE HRANICE KREATIVITY A UROBTE VIAC

Táto intuitívna a výkonná tlačiareň v akomkoľvek podnikovom prostredí s ľahkosťou zvládne každodenné práce s dokumentmi, pričom vám poskytne možnosť tlačiť vysokokvalitné marketingové materiály.



- **VYSOKÁ KVALITA**

Vynikajúca kvalita obrazu vďaka technológii PRESS R-VCSEL a rozlíšeniu tlače 2 400 x 2 400 dpi
Konzistentná farba deň čo deň vďaka technológii Multi DAT (Multi-Density Adjustment Technology)
Presná registrácia spredu a zozadu pre precíznu obojstrannú kvalitu obrázkov

- **FORMÁTU A3**

Vylepšená manipulácia s médiami, ktorá podporuje viacero veľkostí, hmotností a typov papiera a médiá s hmotnosťou až 350 g/m², jedinečná funkcia spracovania dlhých hárkov, ako aj možnosti záverečných úprav s vysokou kapacitou

- **NÁKLADOVÁ EFEKTÍVNOSŤ**

Dodávajúce výtlačky v profesionálnej kvalite priamo z domu, rýchlo, s úplnou kontrolou a nižšími nákladmi
Sledujte a kontrolujte používanie so softvérom na správu tlače vrátane uniFLOW

- **ÚSTRETOVÉ K POUŽÍVATEĽOM**

Intuitívne používateľské rozhranie, ako je rad imageRUNNER ADVANCE, podporuje kancelárske funkcie
Integrovaný časový harmonogram pre efektívnu digitalizáciu pomocou pracovných postupov na jeden dotyk a rýchleho prístupu k tlačidlám skratiek na domovskej obrazovke

- **MOŽNOSTI PRIPOJENIA**

Jednoduché pripojenie ku cloudu na bezpečné skenovanie a tlač dokumentov odkiaľkoľvek
Vstavaná multifunkčná aplikačná platforma (MEAP)
Automatizovaná tlač na vyžiadanie vďaka softvéru uniFLOW

- **SPOLAHLIVÉ ZABEZPEČENIE**

Rozšírená ochrana dokumentov, zariadenia a siete vrátane softvéru McAfee Embedded Control, šifrovaná jednotka SSD, overenie systému pri spúšťaní, integrácia protokolu Syslog so systémom SIEM a kontrola riadenia prístupu
Vždy aktualizované bezpečnostné funkcie vrátane TLS1.3 a TPM2.0

Canon

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imagePRESS C270

HLAVNÁ JEDNOTKA			
Typ zariadenia	Farebné laserové multifunkčné zariadenie formátu A3		
Základné funkcie	Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie, ukladanie a voliteľná funkcia faxu		
Procesor	1,8 GHz procesor Dual Core		
Ovládací panel	Farebný dotykový panel TFT LCD WSVGA s uhlopriečkou 25,6 cm (10,1 palca)		
Pamäť	Štandard: 5,0 GB RAM		
Úložný priestor	Štandardne: (SSD) 256 GB Voliteľný: (SSD) 1 TB		
Rozhrania na pripojenie	SIET Štandardné: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Bezdrôtová sieť LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Voliteľné: nízkoenergetická technológia Bluetooth Low Energy INÉ Štandard: USB 2.0 (hostiteľ) x 1, USB 3.0 (hostiteľ) x 1, USB 2.0 (zariadenie) x 1 Voliteľné: sériové rozhranie, rozhranie na ovládanie kopírovania		
Kapacita podávania papiera (A4, 80 g/m²)	Štandardná: 3 550 listov 250-hárkový viacúčelový zásobník, Zásobník papiera na 1 100 listov x 2, Kazeta na 550 listov x 2 Maximálne: 7 050 listov (s jednotkou zásobníka papiera - E1 alebo POD Deck Lite - C1)		
Výstupná kapacita na papier (A4, 80 g/m²)	250 listov (s kopírovacím zásobníkom - R2) Maximálne: 3 500 listov (s dokončovačom so zošivačkou - AC1 alebo dokončovačom na brožúry - AC1) Maximálne: 5 000 listov (s dokončovačom so zošivačkou - AG1 alebo dokončovačom na brožúry - AG1)		
Možnosti záverečných úprav	S možnosťami: zakladanie, zoskupovanie, ofset, zošívanie, chrbtová väzba, dierovanie, ekologické zošívanie, zošívanie na vyzdanie, vkladanie dokumentov, skladanie do tvaru Z, skladanie na polovicu, skladanie do tvaru C, harmonikové skladanie do tvaru Z, dvojité paralelné skladanie, orezanie		
Podporované typy médií	<p>Viacúčelový zásobník: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kriedový, textúrovaný, pauzovací, kancelársky, fólia, štítky, dierovaný, hlavíčkový, záložkový, obálka</p> <p>Zásobníky papiera (pravý, ľavý): tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, pauzovací, kancelársky, fólia, dierovaný, hlavíčkový</p> <p>Kazety na papier (horná/dolná): tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, fólia, dierovaný, hlavíčkový, záložkový¹⁾, obálka²⁾</p> <p>¹⁾ Vyžaduje sa príslušenstvo na podávanie záložky - F1 ²⁾ Vyžaduje sa nástavec na podávanie obálky - F1</p>		
Podporované formáty médií	<p>Viacúčelový zásobník: Štandardná veľkosť: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Vlastná veľkosť: 90,0 x 148,0 mm až 330,2 x 487,7 mm Dlhý papier: 210,0 x 487,8 mm až 330,2 x 1 300,0 mm¹⁾ Ľubovoľná veľkosť: 100,0 x 148,0 mm až 330,2 x 487,7 mm Obálky: COM10 č10, Monarch, DL, ISO-C5 Vlastná veľkosť obálky: 90,0 x 148 mm až 330,2 x 487,7 mm</p> <p>¹⁾ podľa servisného režimu</p> <p>Zásobníky papiera (pravý, ľavý): Štandardná veľkosť: A4, B5</p> <p>Kazety na papier (horná/dolná): Štandardná veľkosť: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Vlastná veľkosť: 139,7 x 182,0 mm až 330,2 x 487,7 mm Obálky: COM10 č10, Monarch, DL, ISO-C5 Vlastná veľkosť obálky: 98,0 x 148,0 mm až 330,2 x 487,7 mm</p>		
Podporované hmotnosti médií	<p>Viacúčelový zásobník: 52 až 350 g/m² Zásobníky papiera (pravý/ľavý): 52 - 220 g/m² Kazety na papier (horná/dolná): 52 - 256 g/m² Viacúčelový zásobník: 52 - 300 g/m² Voliteľná JEDNOTKA ZÁSOBNÍKA NA PAPIER - E1: 52 - 256 g/m² Voliteľný ZÁSOBNÍK POD DECK LITE - C1: 52 - 350 g/m² Voliteľný podávač mimo stožu - D1: 52 - 350 g/m² Obojstranný podávač: 52 - 220 g/m²</p>		
Čas zahrievania	<p>Režim rýchleho spustenia: 4 sekundy alebo menej (čas, ktorý musí uplynúť, kým je možné vykonávať kľúčové operácie na displeji dotykového panelu) Od zapnutia: 30 sekúnd alebo menej (čas, kým je možné začať kopírovať) Z režimu spánku: 30 sekúnd alebo menej</p>		
Rozmery (Š x H x V)	689 x 937 x 1 185 mm		
Hmotnosť	Príbl. 261 kg (vrátane tonera)		
ŠPECIFIKÁCIE TLAČE			
Rýchlosť tlače (FAR./ČB.)	C270 70 str./min FAR. a 80 str./min CB (A4, A5*, A5R, A6R*) 35 str./min FAR. a 40 str./min CB (A3), 49 str./min FAR. a 56 str./min CB (A4R) * A5/A6R (jednostranne)	C265 65 str./min FAR. a 70 str./min CB (A4, A5*, A5R, A6R*) 32 str./min FAR. a 35 str./min CB (A3), 46 str./min FAR. a 49 str./min CB (A4R)	
Cieľový (maximálny) objem tlače/kopírovania za mesiac	Až 100 000 strán		
Mesačné pracovné zaťaženie	C270 390 000 strán	C265 330 000 strán	
Registrácia spredu a zozadu	Pričnie sledovanie: 2,0 mm alebo menej, interné sledovanie: 1,2 mm alebo menej		
Metóda tlače	Farebná tlač laserovým lúčom (elektronická fotografia)		
Rozlíšenie tlače (dpi)	2 400 x 2 400		
Jazyky popisu obrázkov	UFR II, PCL6, (voliteľná) súprava tlačiarne PS imagePRESS - G1		
Priama tlač			<p>Priama tlač je k dispozícii z pamäte USB, rozšíreného priestoru, rozhrania Rui a webovového prístupu* Podporované typy súborov: TIFF, JPEG, PDF, EPS a XPS</p> <p>* Podporovaná je len tlač PDF z webových stránok.</p> <p>AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online a Universal Print</p> <p>Vďaka bohatej ponuke softvéru a riešení s využitím platformy MEAP môžete tlačiť z mobilných zariadení, zariadení pripojených na internet a služieb typu Cloud, v závislosti od vašich požiadaviek. Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu.</p> <p>Písma PCL: 93 Roman, 10 bitmapových písiem, 2 písma OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* (japončina, kórejščina, zjednodušená a tradičná čínština), písma na tlač čiarových kódov**</p> <p>**Vyžaduje voliteľný ADAPTER PRE SÚPRAVU MEDZINÁRODNÝCH PÍSEM PCL - A1 ** Vyžaduje voliteľnú SÚPRAVU NA TLAČ ČIAROVÝCH KÓDOV D1</p> <p>Písma PS: 136 štýlov</p> <p>Zabezpečená tlač, bezpečnostná vodotlač, hlavica/päta, rozloženie strany, obojstranná tlač, rôzne veľkosti/orientácie papiera, predná a zadná strana obálky, redukcia toneru, tlač plagátov, tlač s vynúteným odkladom, tlač dátumu, plánovaná tlač, tlač pomocou virtuálnej tlačiarne</p> <p>UFR II: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 alebo novší) PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022 PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 alebo novší) PPD: Windows® 8.1/10/11, Mac OS X (10.11 alebo novší)</p>
Tlač z mobilných zariadení a cloudu			
Písma			
Funkcie tlače			
Operačný systém			
ŠPECIFIKÁCIE KOPÍROVANIA			
Rýchlosť kopírovania (FAR./ČB.)	C270 70 str./min FAR. a 80 str./min CB (A4, A5*, A5R, A6R*) 35 str./min FAR. a 40 str./min CB (A3), 49 str./min FAR. a 56 str./min CB (A4R) * jednostranne	C265 65 str./min FAR. a 70 str./min CB (A4, A5*, A5R, A6R*) 32 str./min FAR. a 35 str./min CB (A3), 46 str./min FAR. a 49 str./min CB (A4R) * jednostranne	
Čas do výstupu prvej kópie (A4) (čb./fareb.)	600 x 600 Až 9 999 kópií Automatická alebo manuálna (9 úrovní) Zväčšenie 25 % - 400 % v prírastkoch 1 % 25, 50, 70, 100, 100 % (1:1) 141 %, 200 %, 400 %		
Rozlíšenie kopírovania (dpi)	600 x 600		
Viaceré kópie	Až 9 999 kópií		
Intenzita kopírovania	Automatická alebo manuálna (9 úrovní)		
Zväčšenie	25 % - 400 % v prírastkoch 1 %		
Prednastavené zmenšenia	25, 50, 70, 100, 100 % (1:1)		
Prednastavené zväčšenia	141 %, 200 %, 400 %		
Funkcie kopírovania	<p>Prednastavené pomery zmenšenia/zväčšenia podľa plochy, obojstranné, nastavenie hustoty, výber typu originálu, prerušovaný režim, kniha na dve strany, obojstranný originál, zostava úloh, N na 1, pridanie titulnej strany, vkladanie listov, originály rôznej veľkosti, číslovanie strán, číslovanie množín kópií, ostrom, vymazanie rámcov, bezpečná vodotlač, tlač dátumu, oblasť väzby, tlač a kontrola, negatív/pozitív, opakovanie obrázkov, zlúčenie blokov úloh, zrkadlový obraz, uloženie v poštovej schránke, superimpozícia obrázkov, kopírovanie preukazov, preskakovanie prázdnych strán, ľubovoľná veľkosť originálov, farebný režim, rezervovaná kópia, vzorka kópie</p>		
ŠPECIFIKÁCIE SKENOVANIA			
Typ	Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov* [obojsstranné na obojsstranné (automatické)]		
Kapacita podávacia dokumentov (80 g/m²)	200 listov		
Akceptovateľné originály a hmotnosti	<p>Predlohové sklo: list, kniha, trojrozmerné objekty Hmotnosť medli do podávča dokumentov: Jednostranné skenovanie: 38 až 220 g/m² (čiernobiele, farebné) Obojstranné skenovanie: 38 až 220 g/m² (čiernobiele, farebné)</p> <p>* Prijateľná hmotnosť pre formát A6R alebo menší je 50 až 220 g/m².</p>		
Podporované formáty médií	<p>Predlohové sklo: max. veľkosť skenovaného dokumentu: 297,0 x 431,8 mm Veľkosť medli do podávča dokumentov: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, vlastná veľkosť (70,0 x 139,7 mm až 304,8 x 431,8 mm)</p>		
Rýchlosť skenovania (obr./min: čiernobiele/farebné, A4)	<p>Jednostranné skenovanie: 135/135 (300 x 300 dpi, odosielanie), 80/80 (600 x 600 dpi, kopírovanie) Obojstranné skenovanie: 270/270 (300 x 300 dpi, odosielanie), 160/90 (600 x 600 dpi, kopírovanie)</p>		
Rozlíšenie skenovania (dpi)	600 x 600		
Technické parametre pre skenovanie typu Pull scan	<p>Colour Network ScanGear2 pre TWAIN aj WIA Podporované operačné systémy: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019 Platné k októbru 2021</p>		
Metóda skenovania	<p>Skenovanie typu Push, skenovanie typu Pull, skenovanie do schránky, skenovanie do rozšíreného priestoru, skenovanie do siete, skenovanie na pamäťový kľúč USB, skenovanie do mobilného zariadenia, skenovanie do cloudu (uniFLOW Online)</p>		
TECHNICKÉ ÚDAJE ODOSELIANIA			
Cieľ	E-mail/internet FAX (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, poštová schránka, Super G3 FAX (voliteľné), IP Fax (voliteľné)		
Adresár	LDAP (2 000), lokálne (1 600), rýchle volby (200)		
Rozlíšenie pri odosielaní (dpi)	600 x 600		
Komunikačný protokol	Súbor: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3		

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imagePRESS C270

Formát súborov	TIFF, JPEG, PDF (kompaktné, prehľadávateľné, s nastavením pravidiel, optimalizované pre web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, šifrované, podpis zariadenia, podpis používateľa), XPS (kompaktné, prehľadávateľné, podpis zariadenia, podpis používateľa), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Zástrčka (hlavná jednotka)	C270 približne 2 500 W C265 približne 2 000 W;
Univerzálne funkcie pre odosielanie	Výber typu originálu, obojstranný originál, kniha na dve strany, originály rôznej veľkosti, nastavenie hustoty, ostrosť, pomer kópií, vymazanie rámcov, zostava úlohy, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, názov súboru, predmet/správa, odpovedanie, priorita e-mailov, zostava TX, pôvodná orientácia obsahu, preskakovanie prázdnych strán	Spotreba energie	Kopírovanie (s nepretržitým skenovaním obojstranného automatického podávača dokumentov): pribl. 1 228 W ¹ Pohotovostný režim: pribl. 136,6 W ¹ Režim spánku: pribl. 0,9 W ²
ŠPECIFIKÁCIE FAXU		Hlučnosť (čiernobiele/farebné)	* Referenčná hodnota: meranie jednej jednotky. ** 0,9 W režim spánku nie je k dispozícii za všetkých okolností, čo je spôsobené určitými nastaveniami.
Maximálny počet pripojených liniek	1		Hladina akustického výkonu (LWA, m) Aktívny režim (čiernobiele) (jednostranne) C270: 7,0 B*, Kv 0,3 B* C265: 7,0 B*, Kv 0,3 B*
Rýchlosť modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s		Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296 (2017)
Metóda kompresie	MH, MR, MMR, JBIG		Akustický tlak (LpAm) Pozícia okolostojaceho: Aktívny režim (čiernobiele/farebné) (jednostranne) C270: 56 dB*/56 dB* C265: 55 dB*/55 dB* Pohotovostný režim C270/C265: 35 dB*
Rozlíšenie (dpi)	400 x 400 (Ultra jemné), 200 x 400 (Veľmi jemné), 200 x 200 (Jemné), 200 x 100 (Normálne)		* Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296 (2017)
Pamäť faxu	Až 30 000 strán (2 000 úloh)	Štandardy	Modrý anjel
Skupinové volby/ciele	Max. 199 volieb	SPOTREBNÝ MATERIÁL	
Sekvenčné vysielanie	Max. 256 adries	Tonerové kazety	TONER T-07 BK/C/M/Y
Zálohovanie pamäte	Áno	Výťažnosť tonera (Odhadované pri pokrytí 8,5 %)	Toner T07 BK: 54 500 strán Toner T07 C/M/Y: 37 500 strán
Funkcie pre faxovanie	Meno odosielateľa (TTI), výber telefónnej linky (pri odosielaní faxu), priame odoslanie, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, zostava TX, prerušenie prenosu, sekvenčné vysielanie, odosielanie hesla/vedľajšej adresy, dôverná doručená pošta, 2 na 1 papier	SOFTVÉR A SPRÁVA TLAČIARNE	
TECHNICKÉ ÚDAJE PRE UKLADANIE		Sledovanie a hlásenie	Universal Login Manager (ULM): uniFLOW Online Express
Poštová schránka (podporovaný počet)	100 používateľských poštových schránok, 1 priečinok doručenej pošty Memory RX, 50 dôverných faxových priečinkov doručenej pošty, maximálne 30 000 uložených stránok (2 000 úloh)	Nástroje na správu na diaľku	iWEMC (systém na správu iW Enterprise Management Console) eMaintenance Systém na poskytovanie obsahu Color Network ScanGear 2 Konfiguračný nástroj ovládača Canon MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Rozšírený priestor	Komunikačný protokol: SMB alebo WebDAV Podporované klientske počítače: Windows® 8.1/10 Súbežné pripojenia (max.): SMB: 64, WebDAV: 3	Nástroje na optimalizáciu Platforma	
Dostupné miesto na disku v rozšírenom priestore	Pribl. 16 GB Pribl. 480 GB (s voliteľným príslušenstvom)	Softvér na skenovanie	
Funkcie rozšíreného priestoru	Autentifikácia pre prihlásenie do rozšíreného priestoru, funkcia zoradovania, tlač súboru PDF s heslom, podpora pre nástroj imageWARE Secure Audit Manager, hľadanie, ukážka súboru, správa overovania, prístupné pre verejnosť, URI TX, zálohovanie/obnovenie	Nástroje na optimalizáciu Platforma	
TECHNICKÉ ÚDAJE PRE ZABEZPEČENIE		ŠPECIFIKÁCIE OVLÁDAČA TLAČE NA BÁZE FIERY	
Autentifikácia a riadenie prístupu	Overovanie používateľa (prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie podľa funkčnej úrovne, prihlásenie pomocou mobilu), overovanie ID oddelenia (prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), uniFLOW Online Express (prihlásenie pomocou kódu PIN, prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou karty a kódu PIN, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), systém správy prístupu (riadenie prístupu)	Voliteľné/štandardné	Voliteľné
Bezpečnosť dokumentov	Zabezpečenie tlače (zabezpečená tlač, šifrovaná zabezpečená tlač, tlač s vynúteným odkladom, zabezpečená tlač uniFLOW*), zabezpečenie prijatých údajov (dôverný faxový priečinok doručenej pošty automaticky preposiela prijaté dokumenty), zabezpečenie skenovania (šifrované PDF, PDF/XPS s podpisom zariadenia, PDF/XPS s podpisom používateľa, správa prístupových práv s integráciou ES2.5 Adobe LiveCycle*), zabezpečenie schránky (ochrana poštovej schránky heslom, regulácia prístupu pre rozšírený priestor), zabezpečenie odosielania údajov (nastavenie vyžadujúce zadanie hesla pri každom prenose, funkcie na obmedzenie odosielania e-mailov/súborov, potvrdenie faxového čísla, povolenie/obmedzenie prenosov cez ovládač faxu, povolenie/obmedzenie odosielania z histórie, podpora S/MIME), sledovanie dokumentu (bezpečnostná vodotlač)	Názov	imagePRESS Server M20 (vstavaný)
Zabezpečenie siete	* Vyžaduje uniFLOW Online/uniFLOW TLS 1.3, IPsec, overenie IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcia brány Firewall (filtrovanie adries IP/MAC), podpora duálnej siete (kábelová sieť LAN/bezdrôtová sieť LAN, kábelová sieť LAN/kábelová sieť LAN), vypnutie nepoužívaných funkcií (zapnutie/vypnutie protokolov/aplikácií, zapnutie/vypnutie diaľkového používateľského rozhrania, zapnutie/vypnutie rozhrania USB), oddelenie G3 faxu od siete LAN, WPA3, oddelenie portu USB od siete LAN, zakázanie spúšťania súborov uložených v rozšírenej jednotke v multifunkčnej tlačiarni, skenovanie a odosielanie - obava z vírusov v prijímaných e-mailoch	Rozlíšenie tlače (dpi)	1 200 x 1 200, 600 x 600
Zabezpečenie zariadenia	Ochrana údajov na jednotke SSD [šifrovanie údajov na jednotke SSD (s overením FIPS140-2)], zamknutie jednotky SSD, štandardné spustenie jednotky SSD, modul Trusted Platform Module (TPM), funkcia skrytia denníka úloh, ochrana integrity softvéru multifunkčného zariadenia, kontrola integrity softvéru multifunkčného zariadenia (overenie systému pri spúšťaní, detekcia narušenia Runtime), bežné certifikačné kritériá (HCD-PP: čaká sa na potvrdenie)	Jazyky popisu strany	Adobe PS3, PCL6
Správa zariadení a audit	Heslo správcu, správa digitálnych certifikátov a kľúčov, denník auditu, spolupráca s externým bezpečnostným auditovým systémom (správa a riadenie bezpečnostných informácií), záznam obrazových údajov, nastavenie zásad zabezpečenia	Pamäť	8 GB (2 x 4 GB)
TECHNICKÉ ÚDAJE PRE PROSTREDIE		Jednotka pevného disku	500 GB SATA
Prevádzkové podmienky	Teplota: 20 - 27 °C Vlhkosť: 15 - 60 % RV (Relatívna vlhkosť bez kondenzácie)	Rýchlosť procesora	Intel Pentium G5400 (3,7 GHz)
Zdroj napájania	C270: 220 - 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 11 A C265: 220 - 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 10 A	Systém	Fiery F5500
		Písma	PS: 138 písem PCL: 113 písem
		Podporované operačné systémy	Windows® 7 64-bitový/Windows 8.1 64-bitový/Windows 10 64-bitový/Windows 11/Windows Server 2008 R2 len 64-bitový/Windows Server 2012 len 64-bitový/Windows Server 2012 R2 len 64-bitový/Windows Server 2016 64-bitový/Windows Server 2019 64-bitový/Windows Server 2022 64-bitový/MAC OS (10.14, 10.15, 11.0, 12)
		Rozhranie	2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB 3.0 x 2 (vzadu), USB 2.0 x 4 (vzadu)
		Sieťové protokoly	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing (priama mobilná tlač), Port9100, SNT, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
		Priama tlač	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (voliteľné)
		Funkcia VDP	FreeForm v1/v2.1
		Štandardné funkcie ovládača tlače na báze Fiery	Pracovná stanica Fiery Command WorkStation6 /Paper Catalog/Fiery Spot-On/vzdialené skenovanie Fiery Remote Scan/priečinky Fiery Hot Folders a virtuálne tlačiarne
		Možnosti ovládača tlače na báze Fiery	Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose and Compose/Fiery Job Expert a súprava na spracovanie PDF
		Hardvérová platforma	E500
		Základný OS	Debian, Linux
		Zdroj napájania	AC 100 - 240 V, 50 Hz/60 Hz, 3,0 A (100 V) - 1,3 A (240 V)
		Maximálna spotreba energie	55 W
		Rozmery (Š x H x V)	297 x 90 x 272 mm
		Hmotnosť	Iba jednotka Fiery (s podložkou): pribl. 5,5 kg
		MOŽNOSTI PRE PODÁVANIE PAPIERA	
		Jednotka Zásobníka NA Papier - E1	Kapacita na papier: 3 500 listov (80 g/m ²) Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, hrubý, farebný, dierovaný, hlavičkový, kancelársky Veľkosť papiera: A4, B5, LTR* Hmotnosť papiera: 52 - 256 g/m ² Zdroj napájania: z hlavnej jednotky Rozmery (Š x H x V): 340 x 630 x 572 mm (po pripojení k hlavnej jednotke) Hmotnosť: pribl. 34 kg
			*Na zmenu veľkosti médií je nutný zásah servisného technika

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imagePRESS C270

ZÁSObNÍK POD Deck Lite – C1

Kapacita na papier: 3 500 listov (80 g/m²)
Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, hrubý, farebný, dierovaný, hlavičkový, kancelársky, záložkový, priehľadná fólia, štítok, kriedový, textúrovaný, pauzovací, obálka*
Velkosť papiera: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, SRA3, 11" x 17", LGL_R, LTR, LTR_R, EXE, STMT_R, 12" x 18", 13"x19", 8K, 16K, 16K_R, obálka [č. 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5], vlastná veľkosť (139,7 x 148,0 mm až 330,2 x 487,7 mm)
Hmotnosť papiera: 52 – 350 g/m²
Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50/60 Hz 1,2 A
Rozmery (Š x H x V): 633 x 686 x 574 mm (po pripojení k hlavnej jednotke) Hmotnosť: pribl. 68 kg
*Vyžaduje NÁSTAVEC PODÁVAČA OBÁLOK – G1

MOŽNOSTI PRE VÝSTUP

Kopírovací zásobník R2

Jednoduchý zásobník pre základné výstupné potreby.
Kapacita: 250/100 listov (jednostranne/obojsstranne, 80 g/m²)

Dokončovač so zošivačkou – AC1 (externý)

Kapacita spodného zásobníka (A):
A4/A5R/B5 3 000 listov (80 g/m²), SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13" x 19" 1 500 listov (80 g/m²), A6R 250 listov¹ (80 – 105 g/m²), Obálka 30/100 listov (Monarch/iné), Dlhý list² (dlhší než 487,7 mm až 762 mm) 100 listov (79 g/m²),
Dlhý list² (dlhší než 762 mm) 1 list (ručné držanie),
Všetky veľkosti tenkého papiera (52 – 63 g/m²) 1 500 listov
Kapacita na kriedový papier je polovičná oproti obyčajnému papieru

¹A6R 50 listov (106 g/m² a viac)
²Vyžaduje sa voľiteľný ZÁSObNÍK NA DLHÉ LISTY – B1

Kapacita horného zásobníka (B):
A4/A5R/B5 250 listov (80 g/m²), SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13" x 19" 125 listov (80 g/m²)
Kapacita stredného zásobníka (C):
A4/A5R/B5 250 listov (80 g/m²), SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13" x 19" 125 listov (80 g/m²)
Hmotnosť papiera pre zásobník A:
<Netriedené> 52 – 350 g/m²; <Posúvanie stohov a zošívanie> 52 – 256 g/m²; <Ekologické zošívanie> 52 – 105 g/m²
*Okrem obojsstranne potlačeného tenkého papiera (52 – 63 g/m²) a prípadne špeciálne médiá (pauzovací, priehľadný, štítok)
Hmotnosť papiera pre zásobník B/C:
<Netriedenie a posúvanie stohov> 52 – 256 g/m²*
*Okrem obojsstranne potlačeného tenkého papiera (52 – 63 g/m²)
Poloha zošívania: roh, dvojité
kapacita zošívania: <Nekriedové médiá, 52 – 90 g/m²> A4 65 listov, A3/A4R 40 listov, <Kriedové médiá> 2 listy
Zdroj napájania: z hlavnej jednotky
Rozmery (Š x H x V): 527 mm (max. 656 mm*) x 623 x 1 099 (max. 1 195*) mm

*ak je vysunutý prídavný zásobník.

Dokončovač na brožúry – AC1 (externý)

Kapacita zásobníka/hmotnosť papiera/umiestnenie zošívania/kapacita zošívania: rovnaké ako DOKONČOVAČ SO ZOŠIVAČKOU – AC1, ale ak sa v sedlovom zásobníku nachádza papier, kapacita zásobníka A sa obmedzí na 1 500 listov
Velkosť papiera na zošívanie brožúr: A3, A4R, B4, vlastná veľkosť (195 x 270 mm až 304,8 x 457,2 mm)
Hmotnosť papiera na zošívanie brožúr: list obsahu 52 – 220 g/m², list obálky 52 – 256 g/m²
Kapacita zošívania pri zošívaní brožúr (vrátane 1 listu obálky): <Nekriedové médiá> 20 listov (52 – 81,4 g/m²), 10 listov (82 – 105 g/m²), 5 listov (106 – 150 g/m²), 4 listy (151 – 209 g/m²), 3 listy (210 – 220 g/m²), <Kriedové médiá> 5 listov (85 – 150 g/m²), 4 listy (151 – 209 g/m²), 3 listov (210 – 220 g/m²)
Kapacita zloženej skupiny listov bez zošívania: <Nekriedové médiá> 3 listy (52 – 105 g/m²), 1 list (106 – 256 g/m²), <Kriedové médiá> 1 list
Zdroj napájania: z hlavnej jednotky
Rozmery (Š x H x V): 527 mm (max. 656 mm*) x 623 x 1 099 (max. 1 195*) mm

*ak je vysunutý prídavný zásobník.

Dokončovač so zošivačkou – AG1

Vyžaduje sa súprava rozhrania príslušenstva – A2
Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m²):
Horný zásobník: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, A5, A6R, B4, B5, B5R: 1 000 listov (64 až 324 g/m²), 200 listov (325 až 350 g/m²)
Spodný zásobník: A4, B5: 2 000 listov (64 až 324 g/m²), 400 listov (325 až 350 g/m²)
SRA3, A3, A4R, B4: 1 000 listov (64 až 324 g/m²), 200 listov (325 až 350 g/m²)
B5R: 1 000 listov (64 až 324 g/m²), 400 listov (325 až 350 g/m²)
Spodný zásobník (režim plnenia s vysokou kapacitou): A4, B5: 4 000 listov, A4R, B5R: 2 000 listov
A3, B4: 1 500 listov
SRA3: 1 000 listov
Hmotnosť papiera: 52 až 350 g/m²
Poloha zošívania: roh, dvojité
Kapacita zošívania (vrátane zošívania na vyžiadanie):
A4/B5: 100 listov (52 až 80 g/m²)
A3/A4R/B4/B5R: 50 listov (52 až 81,4 g/m²)
Napájací zdroj: 220 – 240 V/8 A 50/60 Hz
Rozmery (Š x H x V): 860 x 792 x 1 239 mm (ak je vysunutý rozširujúci zásobník)
Hmotnosť: pribl. 130 kg

Dokončovač na brožúry – AG1

Vyžaduje súpravu rozhrania príslušenstva – A2 (jednotka PCB)
(Zahrňa základné technické parametre zošívania dokončovača so zošivačkou – AG1)
Velkosť papiera na chrbtovú väzbu: SRA3, A3, A4R, B4, vlastná veľkosť (210,0 x 279,4 mm až 330,2 x 487,7 mm)
Kapacita zošívania chrbtovou väzbou: 25 listov (52 až 80 g/m²) (vrátane 1 titulnej strany)
Napájací zdroj: 220 – 240 V/8 A 50/60 Hz
Rozmery (Š x H x V): 1 060 x 792 x 1 239 mm (ak je vysunutý rozširujúci zásobník)
Hmotnosť: pribl. 180 kg

Jednotka dierovača typu 4 – A1

Dierovacia jednotka-BT1 (2/F4H)

Jednotka dierovača – BU1 (S4H)

Jednotka na vkladanie dokumentov – R1

Jednotka na skladanie papiera – K1

Jednotka dierovača typu 2/4 – A1 (2/4 Hole Puncher Unit-A1)

Rezačka na brožúry – G1

Jednotka na vkladanie dokumentov/skladanie – K1

Vyžaduje DOKONČOVAČ SO ZOŠIVAČKOU – AC1 alebo DOKONČOVAČ NA BROŽÚRY – AC1)
4 diery (SWE)

Hmotnosť papiera: 52 – 300 g/m²
Velkosť papiera: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R
Zdroj napájania: z dokončovača

Vyžaduje DOKONČOVAČ SO ZOŠIVAČKOU – AG1 alebo DOKONČOVAČ NA BROŽÚRY – AG1)
2 alebo 4 diery (FRN)

Hmotnosť papiera: 52 – 300 g/m²
Velkosť papiera: 2 diery A3, A4, A4R, A5L, B4, B5, B5R, vlastná veľkosť (182 x 182 mm až 297 x 432,0 mm okrem rozmerov 203 x 257 mm až 297 x 270 mm); 4 diery A3, A4, B4, B5, vlastná veľkosť (257 x 182 mm až 297 x 432 mm)
Zdroj napájania: z dokončovača

Vyžaduje DOKONČOVAČ SO ZOŠIVAČKOU – AG1 alebo DOKONČOVAČ NA BROŽÚRY – AG1)
4 diery (SWE)

Hmotnosť papiera: 52 – 300 g/m²
Velkosť papiera: A3, A4, A5L, B4, B5, vlastná veľkosť (257 x 182 mm až 297 x 432 mm)
Zdroj napájania: z dokončovača

Vyžaduje dokončovač so zošivačkou – AG1 alebo dokončovač na brožúry – AG1)
Počet zásobníkov: 2

Kapacita zásobníka: až do 100 listov (s papierom s hmotnosťou 80 g/m²)
Horný zásobník: až do 200 listov
Dolný zásobník: až do 200 listov
Prijateľné typy papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kriedový, textúrovaný, kancelársky, dierovaný, hlavičkový, záložkový
Prijateľné veľkosti papiera: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Prijateľná hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m²
Zdroj napájania: 100 – 240 V/50/60 Hz 1,0 A
Rozmery (Š x H x V): 336 x 793 x 1 407 mm (pripojené k zariadeniu: šírka bez zásobníka na dokumenty)
Hmotnosť: pribl. 61 kg

Vyžaduje dokončovač so zošivačkou – AG1 alebo dokončovač na brožúry – AG1)
Podporované typy skladania: skladanie do tvaru Z, skladanie do tvaru C, harmonikové skladanie do tvaru Z, dvojité paralelné skladanie, skladanie na polovicu

Prijateľné typy papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, kancelársky
Prijateľné veľkosti papiera: skladanie do tvaru Z: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný; A3, A4R, B4
Skladanie do tvaru C/harmonikové skladanie do tvaru Z/ dvojité paralelné skladanie/skladanie na polovicu: A4R
Prijateľná hmotnosť papiera: skladanie do tvaru Z/skladanie do tvaru C/harmonikové skladanie do tvaru Z/skladanie na polovicu: 52 až 105 g/m²
Dvojité paralelné skladanie: 52 až 90 g/m²
Zdroj napájania: z dokončovača
Rozmery (Š x H x V): 336 x 793 x 1 190 mm (pripojené k zariadeniu)
Hmotnosť: pribl. 71 kg

Vyžaduje dokončovač so zošivačkou – AC1 alebo dokončovač na brožúry – AC1)
Dve alebo štyri diery
Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m²
Prijateľná veľkosť dierovaného papiera: Dve diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Štyri diery: A3, A4
Zdroj napájania: z dokončovača

Vyžaduje sa dokončovač na brožúry – AG1)
Prijateľná veľkosť papiera: štandardná veľkosť: SRA3, A3, A4R, B4,
Vlastná veľkosť: 210,0 x 279,4 mm až 330,2 x 487,7 mm

Kapacita zásobníka odpaďu: pribl. 5 000 listov
Prijateľná hmotnosť papiera: 52 až 220 g/m²
Rozsah orezania: 2 až 28 mm
Zdroj napájania: z dokončovača
Rozmery (Š x H x V): 1 933 x 794 x 1 044 mm (pripojené k zariadeniu: šírka bez pásového dopravníka)
Hmotnosť: pribl. 152 kg

Vyžaduje dokončovač so zošivačkou – AC1 alebo dokončovač na brožúry – AC1)
Počet zásobníkov: 1

Podporované typy skladania: skladanie do tvaru Z, skladanie do tvaru C
Pripustné typy papiera: Jednotka na vkladanie: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kriedový, textúrovaný, kancelársky, hlavičkový, záložkový
skladanie do tvaru Z/skladanie do tvaru C: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný
Prijateľné veľkosti papiera: Jednotka na vkladanie: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R
skladanie do tvaru Z: A3, A4R, B4
skladanie do tvaru C: A4R
Prijateľná hmotnosť papiera: Jednotka na vkladanie: 60 až 256 g/m²
skladanie do tvaru C/skladanie do tvaru Z: 60 až 105 g/m²
Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m²):
Vkladanie: až 100 listov
skladanie do tvaru Z*: A3, B4, 30 listov
A4R: 10 listov
skladanie do tvaru C: 40 listov

* Výstup so skladaním papiera v tvare Z do dokončovača so zošivačkou – AC1 alebo dokončovača na brožúry – AC1

Zdroj napájania: 100 – 240 V/50/60 Hz 1,0 A
Rozmery (Š x H x V): 247 x 679 x 1 242 mm (pripojené k zariadeniu: šírka bez zásobníka na dokumenty)
Hmotnosť: pribl. 76 kg

HARDVÉROVÉ PRÍSLUŠENSTVO

Čítačky kariet

NADSTAVEC S ČÍTAČKOU KOPÍROVACÍCH KARIET F1: magnetický systém pre fyzický prístup na karty. (integruje sa do ID oddelenia, nie je určený na použitie s funkciou uniFLOW)

PRÍSLUŠENSTVO ČÍTAČKY KOPÍROVACÍCH KARIET - A4 - doplnková súprava pre ČÍTAČKU KOPÍROVACÍCH KARIET - F1.

Iné

Úžitkový zásobník - B1 (Utility Tray-B1)
Kryt tlačiarne - H2
Príslušenstvo na podávanie záložky - F1
Numerická klávesnica - A2 (Numeric Keypad-A2)
Súprava rozhrania príslušenstva - A2
Dokončovacia súprava so striasačkou A1
Konzola na upevnenie bočnej vodiacej lišty - A1
Podávač na obálky - H1
Podávač na obálky - F1
Podávač na obálky - G1
Zarovnávací zásobník na podávanie mimo stohu - D1
Zásobník na dlhé háčky - B1
Súprava dráhy podávania zásobníka papiera - B1
Zachytávací zásobník dokončovača na dlhé listy - B1
Súprava ovládača voliteľnej výbavy - vkladáča - A1

MOŽNOSTI ZABEZPEČENIA

Zabezpečenie údajov

Súprava na zrkadlenie pamäte - A1 (Memory Mirroring Kit-A1)
1 TB SSD - A1
250 GB SSD - A1

MOŽNOSTI PRE SYSTÉM A OVLÁDAČ

Príslušenstvo pre tlač

Súprava medzinárodných písiem PCL - A1 (PCL International Font Set-A1)
Súprava tlačiarne PS imagePRESS - G1

Tlač čiarových kódov

SÚPRAVA NA TLAČ ČIAROVÝCH KÓDOV-D1 - poskytuje možnosť tlačiť jednorozmerné a dvojrozmerné čiarové kódy na výstup pomocou technológie Jet Caps.

Ovládač na báze EFI-Fiery

imagePRESS Server M20

Možnosti ovládača na báze EFI-Fiery

Fiery Impose
Fiery Compose
Fiery Impose and Compose

SYSTEMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO

Súprava rozhrania riadenia kopírovania - A1 (Copy Control Interface Kit-A1)
Súprava na pripojenie - A4 pre Bluetooth LE
Súprava sériového rozhrania - K3 (Serial Interface Kit-K3)

PRÍSLUŠENSTVO NA FAXOVANIE

Modul Super G3 FAX Board - AX1 (Super G3 FAX Board-AX1)
Súprava vzdialeného faxu - A1 (Remote Fax Kit-A1)
Rozširujúca súprava faxovania cez IP - B1 (IP FAX Expansion Kit-B1)

ĎALŠIE MOŽNOSTI

Príslušenstvo pre prístup

Rukoväť na prístup k ADF - A1 (ADF Access Handle-A1)
Súprava hlasového navádzania - G1 (Voice Guidance Kit-G1)
Súprava hlasovej obsluhy - D1 (Voice Operation Kit-D1)

Zásobníky na zošívanie

Zošívanie - P1
Zošívanie P1
Zásobník na zošívanie - X1
Zásobník na zošívanie - Y1

Antimikrobiálna fólia

Príslušenstvo súpravy pre čítačku kopírovacích kariet - A5

Softvér a riešenia



Certifikácie a kompatibilita



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
Canon-europe.com

Slovak edition

© Canon Europa N.V.,2022