

# RÝCHLY A JEDNODUCHÝ PRENOSNÝ SKENER DOKUMENTOV

JEDNODUCHO SA PRIPOJTE  
A SKENUJTE KDEKOL'VEK A  
KEDYKOL'VEK!



- **Kompaktný dizajn**

Zoberte si skener R10 so sebou na cesty. Toto elegantné a ľahké zariadenie má pohodlné rozmery na prenosné použitie - ideálny spoločník do domácich kancelárií, učební, vzdialených pracovísk a všade inde.

- **Jednoduché použitie**

Jednoducho sa pripojte a skenujte v priebehu niekoľkých sekúnd bez potreby inštalácie akéhokoľvek ovládača alebo softvérových aplikácií pomocou jedinečného vstavaného softvéru CaptureOnTouch Lite od spoločnosti Canon

- **Efektívne jednopriechodové skenovanie**

Skenujte obojstranné dokumenty jedným plynulým pohybom rýchlosťou 12 str. za minútu s dodatočnou kapacitou podávača na 20 listov, čo vám pomôže zefektívniť pracovný postup na cestách

- **Rýchly skener napájaný cez USB**

Vďaka zariadeniu, ktoré funguje len s káblom USB, sa už nikdy nemusíte obávať zabudnutia nabíjačky, čo minimalizuje problémy a skracuje čas potrebný na spustenie skenovania.

- **Intuitívna manipulácia s papierom**

Spoľahlivo skenujte celý rad dokumentov od papierov formátu A4 až po účtenky a plastové vizitky. Pokročilé funkcie detekcie dokumentov automaticky upravujú nastavenia skenovania, takže môžete dosiahnuť optimálne výsledky pri každom skenovaní

- **Ekologický rozmer**

Ekologický obal s veľmi nízkou spotrebou energie

## SORTIMENT PRODUKTOV



ImageFORMULA R40

## VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O PRODUKTE

Typ	Prenosný skener A4 s napájaním cez USB
Snímač skenovacej jednotky	1 riadkový senzor CMOS CIS
Optické rozlíšenie	600 dpi
Svetelný zdroj	Dióda RGB LED
Strana skenovania	Predná/zadná/obojsstranne
Rozhranie	USB 2.0
Rozmery (Š x H x V)	Zatvorený zásobník: 285 (Š) x 95 (H) x 40 (V) mm Otvorený zásobník: 285 (Š) x 257 (H) x 174 (V) mm
Hmotnosť	pribl. 0,9 kg
Požiadavky na napájanie	Napájanie zbernice USB 2.0: 0,5 A
Spotreba energie	2,5 W alebo menej (úsporný režim: 1,5 W)
Prevádzkové podmienky	Teplota: od 10 °C do 32,5 °C Vlhkosť: 25 % až 80 % relatívnej vlhkosti

## TECHNICKÉ PARAMETRE SKENOVANIA

Čierno-biela fotografia	12 strán za min. / 14 obrázkov za min.
Farebne	9 strán za min. / 10 obrázkov za min.
Výstupné rozlíšenie	150/200/300/400/600dpi
Režim výstupu	Farebné vyhotovenie, odtiene sivej a čiernobiele vyhotovenie
Odporúčaný denný záťažový cyklus	pribl. 500 skenov

## ŠPECIFIKÁCIE DOKUMENTOV

Šírka	50,8 – 216 mm
Dĺžka	70 – 356 mm
Hrúbka	64 – 128 g/m <sup>2</sup> (0,08 – 0,15 mm)
Skenovanie vizitiek	Šírka: 49 mm Dĺžka: 85 mm Hrúbka: 128 – 225 g/ m <sup>2</sup> (0,15 – 0,3 mm)

## Skenovanie plastových kariet

Šírka: 54 mm  
Dĺžka: 86 mm  
Hrúbka: menej ako 1,4 mm  
(Reliéfnu kartu možno skenovať)

## Oddelenie papiera

Metóda oddeľovacieho hárika

## Kapacita podávača

20 listov

## ĎALŠIE FUNKCIE

-	Detekcia veľkosti stránky, Automatické nastavenie rozlíšenia, Vyhľadanie pozadia, Zvýraznenie znakov, Vypúšťanie farieb/Zvýraznenie farieb, Odsadenie, Detekcia dvojitého podania, Zvýraznenie hrán, Otočenie obrazu, Redukcia moiré, Predskenenovanie, Zabránenie presvitaniu/ odstránenie pozadia, Preskočenie prázdnej strany, Vylepšenie textu, Rozpoznanie orientácie textu,
---	---

## PRIBALENÝ SOFTVÉR

Windows	Vstavaný softvér na skenovanie CaptureOnTouch Lite (Windows 8.1/10 - 32bit/64bit)
---------	---

Mac	Vstavaný softvér na skenovanie CaptureOnTouch Lite (macOS 10.12/10.13/10.14/10.15)
-----	--

## SPOTREBNÝ MATERIÁL

Oddeľovací hárok, valec podávača

## PRÍSLUŠENSTVO

Kábel USB

## Vyhlasenie

Všetky údaje vychádzajú zo štandardných testovacích metód spoločnosti Canon, pokiaľ to nie je uvedené inak.  
Údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.