



imagePROGRAF TM-350 MFP Lm36  
imagePROGRAF TM-355 MFP Lm36

# PREPRACOVANÝ VÝKON

Zlepšite svoje zážitky vďaka udržateľnej 36" multifunkčnej tlačiarni s nižšou hlučnosťou, vysokou produktivitou a intuitívnymi funkciami a vytvárajte výtlačky profesionálnej kvality s ostrými a rýznymi líniami a živou červenou farbou – ideálne pre pútavé výkresy CAD a marketingové materiály. Integrovaná funkcia skenovania so špecializovaným softvérom zvyšuje produktivitu, tlačí a skenuje vysokou rýchlosťou pre plynulejší pracovný postup.

- **Integrované funkcie**  
Tlačte a skenujte bez problémov pomocou jednoducho použiteľného multifunkčného zariadenia s 3" panelom dotykovej obrazovky na skeneri a špecializovaným softvérom na paralelné spracovanie tlače a skenovania súčasne
- **Vysoká produktivita**  
Vytvorte výtlačky CAD vo formáte A1 už za 17 sekúnd alebo plagáty vo formáte A1 za 22 sekúnd. Ušetríte čas orezávaním okrajov pomocou bezokrajových výtlačkov akejkoľvek veľkosti a jednoducho splňte vyššie požiadavky tlače s väčšími atramentovými zásobníkmi, nízkym časom potrebným na spracovanie a rýchlym návratom z režimu spánku
- **Profesionálna kvalita tlače**  
Využite stabilné vylepšenia obrazu na vytváranie ostrých a rýznych línii, a nový purpurový atrament pre živú červenú farbu. Výsledkom je, že získate živé a presné výkresy CAD, plagáty a vzdelávacie materiály
- **Intuitívna funkčnosť**  
Postupujte podľa jednoduchých pokynov a sledujte dôležité informácie, ako je typ média, zostávajúce médium a množstvo atramentu, na 4,3" paneli dotykovej obrazovky. Ušetríte čas nastavením zvitkového papiera s rýchlym prístupom cez plochý horný kryt

**Canon**

---

# TECHNICKÉ PARAMETRE

## TECHNOLÓGIA SKENERA

Technológia skenovania  
Maximálne rozlíšenie (dpi)  
Rýchlosť skenovania

SingleSensor s osvetlením pomocou viacerých diód LED  
300 dpi  
KOPIROVANIE  
300/300 dpi Koncept = 1 ips farebné, 3 ips čiernobielo  
300/600 dpi Štandardné = 1 ips farebné, 3 ips čiernobielo  
600/600 dpi Najlepšie = 0,5 ips farebné, 1,5 ips čiernobielo

A SKENUJTE  
200 dpi Koncept = 1 ips farebné, 3 ips čiernobielo  
300 dpi Štandardné = 0,5 ips farebné, 1,5 ips čiernobielo  
600 dpi Najlepšie = 0,33 ips farebné, 1 ips čiernobielo  
Skenovanie do rozhrania USB - RGB/odtiene sivej/  
čiernobielo, TIFF (bez ScanApp)  
Skenovanie do rozhrania USB - RGB/odtiene sivej/  
čiernobielo, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (k dispozícii ScanApp)  
Skenovanie do počítača - RGB/odtiene sivej/čiernobielo,  
TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, TIFF4, M-PDF  
Kopírovanie - RGB/odtiene sivej/čiernobielo  
Kopírovanie a archivovanie - (kombinácia kopírovania  
a skenovania do počítača vyššie).  
Cloudové pripojenie sa vytvára prostredníctvom spojenia  
so softvérom Direct Print & Share od spoločnosti Canon.  
Tlač sa vykonáva pomocou softvéru Direct Print & Share  
od spoločnosti Canon.

## Režimy skenovania

## Podávanie papiera

Maximálna šírka skenovania  
Minimálna šírka skenu  
Maximálna šírka dokumentu  
Maximálna dĺžka skenovania  
Hrúbka dokumentu

Ličom nahor, zadný výstup. Posúvanie dokumentov len  
smerom vpred.  
Dodáva sa so smerovačom na návrat dokumentu  
36"/914,4 mm  
6"/152,4 mm  
38"/965,2 mm  
109"/2768 mm  
Určené na skenovanie papiera na CAD do tlačiarne iPF od  
spoločnosti Canon.  
Min. = 0,07 mm  
Max. = 0,8 mm

Presnosť skenovania  
Rozhranie USB  
Skenovanie do siete

Presnosť 0,2 % +/-1 pixel  
USB2, 128GB FAT32.  
ScanApp - nastaví cieľový priečinok skenovania.  
Minimálne technické parametre počítača: • Windows  
7/8/10 - 32-bitový.  
• 100 Mb/s Ethernet. • Procesory Intel Celeron, Core-Duo,  
Core-2-Duo, 2,8 GHz Hyper-Threading (HT) alebo AMD  
Dual-Core  
• 2 GB RAM • Pevný disk s vysokou rýchlosťou 7 200 ot./  
min, rozhraním Serial ATA (SATA) a voľnou kapacitou  
minimálne 2 GB pre aplikácie a 20 GB pre zábery.  
Odporúčané technické parametre počítača: • Windows  
7/8/10 - 64-bitový.  
• GB Ethernet. • Procesory Intel i3, i5 alebo i7 • 4 GB RAM  
• Pevný disk s vysokou rýchlosťou 7 200 ot./min,  
rozhraním Serial ATA (SATA) a voľnou kapacitou  
minimálne 2 GB pre aplikácie a 20 GB pre zábery.

## Jazyky

Ovládacie panel  
Hmotnosť skenera  
Rozmery (Š x H x V)

ScanApp  
angličtina/francúzština/nemčina/taliančina/španielčina/  
zjednodušená čínština/tradičná čínština/korejčina/ruština/  
portugalčina/japončina/čeština/poľština  
3" dotyková obrazovka  
6,56 kg (14,5 libry) bez smerovača na návrat dokumentu  
Šírka: 1238 mm, výška: 131 mm  
Hĺbka:  
Bez smerovača na návrat dokumentu - zložený zásobník  
na papier: 146 mm  
Bez smerovača na návrat dokumentu - vysunutý zásobník  
na papier: 193 mm  
So smerovačom na návrat dokumentu - zložený zásobník  
na papier: 206 mm  
So smerovačom na návrat dokumentu - vysunutý zásobník  
na papier: 253 mm  
Európa: značka CE, Ostatné krajiny: certifikácia CB  
Skener Lm36  
Montážne konzoly tlačiarne, spojovacie súčiastky a 3 mm  
nástroj  
2 nožičky na použitie na pracovnom stole  
2 vodiace líšty okrajov papiera  
3 smerovače na návrat dokumentu  
Kalibračný cieľ  
Disk CD so softvérom ScanApp a PDF dokumentácia:  
Používateľská príručka v jednotlivých jazykoch a stručná  
príručka skenera Lm36.  
Stručná príručka skenera Lm36.  
Ethernetový kábel (2 metre)  
Napájací zdroj  
Regionálne - sieťový napájací kábel (2 metre)

## TECHNOLÓGIA TLAČIARNE

Typ tlačiarne  
Technológia tlače

Rozlíšenie tlače  
Počet dýz

Presnosť čiar

Odstup dýz  
Veľkosť kvapôčky atramentu  
Kapacita atramentu

Typ atramentu  
Kompatibilita s operačnými  
systémami

Ostatné podporované  
protokoly na zadávanie úloh

5-farebná 36"  
Canon Bubblejet on Demand, 6-farebný integrovaný typ  
(6 čípor na tlačovú hlavu x 1 tlačovú hlavu)  
2 400 x 1 200 dpi  
Spolu: 15360 dýz MBK: 5120 dýz  
BK, C, M, Y: 2560 dýz každá  
±0,1 % alebo menej  
Vyžadujú sa nastavenia používateľa. Tlačové prostredie  
a médiá sa musia zhodovať s tými, s ktorými sa realizovali  
nastavenia.  
1 200 dpi x 2 riadky  
minimálne 5 pl na farbu  
Dodávaný základný atrament: 490 ml  
(130 ml pre MBK, 90 ml x 4 pre BK, C, M, Y)  
Atrament v predaji: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)  
Pigmentový atrament: 5-farebný MBK/BK/C/M/Y  
32-bitová verzia: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10  
64-bitová verzia: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10,  
Windows Server 2008R2,  
2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022  
Apple Macintosh: macOS 10.15.7 - macOS 13  
Apple AirPrint

# imagePROGRAF TM-350 MFP Lm36 imagePROGRAF TM-355 MFP Lm36

## Jazyky tlačiarne

## Štandardné rozhrania

## PAMÄŤ

Štandardná pamäť

Pevný disk

## RYCHLOSŤ TLAČE

Výkresy CAD

Obyčajný papier (A1)  
Obyčajný papier (A0)

Plagát

Obyčajný papier (A0)

Ťažký kriedový papier (A0)

## MANIPULÁCIA S MÉDIAMI

Podávanie a výstup médií

Šírka média

Hrúbka média

Minimálna dĺžka tlače

Maximálna dĺžka tlače

Maximálny priemer rolky  
s médiom

Veľkosť osí medií

Maximálna oblasť tlače na  
okrajoch

Kapacita podávania médií

Šírka bezokrajovej tlače  
(len rotka)

Maximálny počet  
vyhotovených výtlačkov

## SÚČASTI BALENIA

Obsah balenia

Dodávaný softvér

MOŽNOSTI

Voliteľné položky

## SPOTREBNÝ MATERIÁL

Položky vymeniteľné  
používateľom

## Vyhľadanie

Niektoré obrázky sú fiktívne pre zreteľnosť reprodukcie. Všetky údaje sú založené na štandardných testovacích metódach spoločnosti Canon. Tento leták a technické údaje produktu boli vytvorené pred uvedením produktu do predaja. Konečné technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. "a": Všetky názvy spoločností alebo produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných výrobcov v rámci ich trhov alebo krajín.

Spoločnosť Canon odporúča v záujme dosiahnutia najlepších možných výsledkov využívať médiá značky Canon. V zozname kompatibilných médií (papiera) nájdete informácie o tom, aké druhy papiera a médií sa odporúča používať.

## TM350

HP-GL/2, HP RTL, JPEG  
(ver. JFIF 1.02), CALS G4  
(odosielanie len cez FTP)

USB A Port: nie je

k dispozícii

USB B Port:

vysokorychlostné USB

Ethernet:

IEEE802.3ab(1000base-T),

IEEE802.3u(100BASE-TX)/

IEEE802.3 (10BASE-T)

Bezdrôtová sieť LAN:

IEEE802.11n/IEEE802.11g/  
IEEE802.11b

\*Informácie o zapnutí a vypnutí  
bezdrôtovej siete LAN nájdete  
v používateľskej príručke

2 GB

Rozšírujúci slot: nie je

Nie je k dispozícii

## TM355

HP-GL/2, HP RTL, JPEG  
(ver. 1.7). JPEG  
(Ver. JFIF 1.02), CALS G4  
(odosielanie len cez FTP)

USB A Port: pamäťový kľúč

USB (priama tlač)

USB B Port:

vysokorychlostné USB

Ethernet:

IEEE802.3ab(1000base-T),

IEEE802.3u(100BASE-TX)/

IEEE802.3 (10BASE-T)

Bezdrôtová sieť LAN:

IEEE802.11n/IEEE802.11g/  
IEEE802.11b

\*Informácie o zapnutí a vypnutí  
bezdrôtovej siete LAN nájdete  
v používateľskej príručke

128 GB (fyzická pamäť 2 GB)

Rozšírujúci slot: nie je

500 GB (šifrované)



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
Canon-europe.com

Slovak edition

© Canon Europa N.V., 2023